

# YOKOHAMA



## RACING KART TIRE 2020-2022



【ご注意】安全の為に必ずお読みください。

### 危険防止のために!

#### 空気圧に関するご注意

- ▲危険** ●破裂の危険を避けるため、タイヤを安全面の中に入れる等、安全措置を講じた上、空気を充ててください。
- ▲警告** ●コンプレッサーの調整中は、タイヤ破裂の危険がありますので、500kPa (5.0kgf/cm<sup>2</sup>) に正しく調整してください。
- ▲警告** ●タイヤリム組み時のビードシーティング圧は、(当カタログ記載のタイヤは) 必ず400kPa (4.0kgf/cm<sup>2</sup>) 以下の空気圧で実施してください。(ビードシーティングとは、タイヤ組立て時にタイヤの両側のビードがリムのビードシート部に均等かつ均等にのった状態をいいます。)
- 走行時はバルブキャップの装着を推奨します。
- チューブレスタイヤはビード周辺の傷などで空気もれを起すことがありますので、リム組み時には、必ず当社推奨の潤滑剤を塗布してください。
- リムとタイヤビード部をかん合せせる場合、バルブコア(ムシ)は抜いて空気を充てんする事を推奨します。その後バルブコアを破損し使用空気圧に合わせてください。
- ビードシーティング圧以下の空気を注入後、タイヤの両側のビードがリムのシート部に均等かつ均等にのっているかを確認し、使用空気圧を充ててください。

#### タイヤの傷

- ▲危険** ●ロードに達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは、本来のタイヤ強度が損なわれ破裂の危険がありますので使用しないでください。

### 安全維持・性能維持のために!

#### タイヤ選択時のご注意

- 一般公道では走行できません。
- タイヤサイズに適合したホイールに装着してください。
- チューブレスバルブは、TR412及びTR413を推奨します。

#### 異物・傷の点検

- ▲警告** ●ホイールには亀裂、変形等の損傷や奇しい傷食がないことを確認してください。
- タイヤに、亀裂又は釘、金属片、ガラス等が刺さっていたり、溝に石、その他異物を組み込んでいないか確認してください。異物を発見した時は、全て取り除いてください。

#### タイヤ・ホイール装着時のご注意

- タイヤ内の異物や水分によりタイヤの機能を損なう場合があります。リム組み前にタイヤ内を点検し、異物や水分を取り除いてください。
- コンプレッサー内の水もタイヤ内に入る場合がありますので定期的にドレイン抜きをしてください。

- ▲警告** ●チューブレスタイヤのリム組み後には、タイヤとリムのかん合部分(ビード部周辺)やバルブコアからの空気もれ(バルブを上下・左右に動かす等)がないことを確認してください。
- タイヤサイド部に回転方向の表示がありますので、その指示の通りに正しく装着してください。

- ▲警告** ●破裂の危険がありますので、タイヤを車両に装着した時は車体と接触する恐れがないか、必ず確認してください。

#### 安全走行ポイント

- ▲警告** ●タイヤを傷つけるおそれがあるため、縁石等にタイヤの側面を接触させたり、突起物乗り上げは避けてください。

#### ならし走行

- 特に装着直後には、ワックス分がとれてグリップが安定するまでアクセル・ブレーキ操作やコーナリングはご注意ください。

#### 美化・保護剤

- 瞬間パング修理剤又はタイヤつやだし剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
- シリコンやワックス分が含まれているタイヤ美化剤やリム組み潤滑剤を塗布する場合は、トレッド表面(接地部)に付着しないように注意してください。もし付着した場合は、注意して走行してください。

#### タイヤ保管

- タイヤは、直射日光、雨及び水、油類、ストーブ等の熱源及び電気火花の発生装置を避けて保管してください。

カートタイヤに関するお問い合わせ・ご相談 横浜ゴム株式会社 ☎0120-667-520 受付時間 平日(月~金) 9:00~12:00/13:00~17:00  
YFC CO.,LTD. 〒105-0004 東京都港区新橋5-36-11 TEL:03-3431-5986 FAX:03-3438-3830

●このカタログに掲載されているタイヤの寸法(外径、総幅)は実測値です。

●このカタログに掲載されているタイヤの適用リム幅の範囲でリムを選択してください。また、装着、選択の際は販売店とよく相談ください。●タイヤのサイズによって掲載されているタイヤの写真とパターンが若干異なる場合があります。●仕様は予告なく変更する場合があります。●廃タイヤを処理するには費用がかかっております。●タイヤの製品等に関するお問い合わせは(社)日本自動車タイヤ協会でも承っております。

お求め・ご相談は信用ある当店へ・・・



### ADVAN RACING KART TIRE



ADVAN SL07  
JAF指定



ADVAN SL83  
JAF指定




ADVAN SLJ  
JAF指定



ADVAN SLO3  
JAF指定 WET



ADVAN YRA2  
ALL WEATHER



ADVAN ED



ADVAN ADU



# Force for BATTLEFIELDS

ADVAN、伝統の赤と黒のカラーに情熱を込め、幾多のサーキットを勝ち抜いてきたレーシングスピリットとともに幅広いカテゴリでの勝利に貢献する。高次元の戦闘力を兼ね備えたADVAN RACING KART TIREは、全てのカーターの走りを足元から支える。

**MEDIUM**

**ADVAN AEM**

CIK-FIA公認  
PRIME  
Pattern No. Y801P/L



CIK-FIA公認タイヤ。高いグリップ力と耐摩耗性を両立させたミディアムコンパウンドタイヤ。

**HARD**

**ADVAN AEH**

CIK-FIA公認  
OPTION  
Pattern No. Y801P/L



CIK-FIA公認タイヤ。高い操縦性と耐摩耗性に優れたハードコンパウンドタイヤ。

**ADVAN SL07**

JAF指定  
Pattern No. Y8016/C



中・上級クラス向けのSLレース指定タイヤ。高いグリップ力と耐摩耗性を両立。

**ADVAN SL83**

JAF指定  
Pattern No. Y801



初・中級クラス向けのSLレース指定タイヤ。耐摩耗性を重視。ジュニアクラスにも最適。

**ADVAN SLJ**

JAF指定  
Pattern No. Y801/E



カデットクラス用ナロータイヤ。カートを学ぶ子供たちに相応しい性能を実現。

**ADVAN ED**

Pattern No. Y801/A



レンタルカート向けとして求められる優れた耐摩耗性と適度なグリップ力を両立したハードコンパウンドタイヤ。

**ADVAN ADU**

Pattern No. Y801



レンタルカート向けとして、耐摩耗性を重視しロングライフを実現したハードコンパウンドタイヤ。

**WET**

**ADVAN ADW**

CIK-FIA公認  
Pattern No. Y805Cs/C



CIK-FIA公認レインタイヤ。優れたウェット性能を発揮するソフトコンパウンドタイヤ。

**WET**

**ADVAN SLO3**

JAF指定  
Pattern No. Y805



SLレース指定レインタイヤ。高いウェット性能と耐摩耗性を両立。


**ALL WEATHER**

**ADVAN YRA2**

Pattern No. Y805A



全天候型タイヤ。あらゆる路面状況に対応。



Pattern No. Y801 / Y801A / Y801C / Y801E / Y801G / Y801L / Y801P / Y805 / Y805A / Y805Cs / Y805C											
用途	商品コード	サイズ	パターン	F/R	名称	認定表示	標準リム (インチ)	外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)	トレッド幅 (mm)	
DRY	V3931	4.5x10.0-5	Y801P	Front	AEM	CIK Prime	4.5	259	130	110	
	V3932	7.1x11.0-5	Y801L	Rear	AEM	CIK Prime	8.0	272	208	165	
	V3935	4.5x10.0-5	Y801P	Front	AEH	CIK Option	4.5	259	130	110	
	V3936	7.1x11.0-5	Y801L	Rear	AEH	CIK Option	8.0	272	208	165	
	Z9616	4.5x10.0-5	Y801G	Front	AAE	SL07	4.5	265	130	115	
	Z9617	7.1x11.0-5	Y801C	Rear	AAE	SL07	8.0	275	210	160	
	Z6076	3.6x10.0-5	Y801	Front	MH/SL83	SL83	4.0	252	120	90	
	Z6077	6.0x11.0-5	Y801	Rear	MH/SL83	SL83	6.5	273	180	135	
	V3121	3.6x10.0-5	Y801	Front	ADJ	SLJ	4.0	252	120	90	
	V3122	5.0x11.0-5	Y801E	Rear	ADJ	SLJ	5.5	273	147	105	
	Z6082	3.6x10.0-5	Y801	Front	ED	-	4.0	252	120	90	
	Z6176	4.5x10.0-5	Y801	Front	ED	-	4.5	252	130	103	
	Z6083	6.0x11.0-5	Y801	Rear	ED	-	6.5	273	180	135	
	Z6177	7.1x11.0-5	Y801A	Rear	ED	-	8.0	280	213	160	
	V3482	4.5x10.0-5	Y801	Front	ADU	-	4.5	252	130	103	
	V3483	6.0x11.0-5	Y801	Rear	ADU	-	6.5	273	180	135	
	WET	V2530	4.5x10.0-5	Y805Cs	Front	ADW	CIK	4.5	258	130	115
		V2531	6.0x11.0-5	Y805C	Rear	ADW	CIK	6.5	275	180	140
Z6363		4.0x10.0-5	Y805	Front	SS/SLO3	SL03	4.5	250	130	100	
Z6364		6.0x11.0-5	Y805	Rear	SS/SLO3	SL03	6.5	270	180	135	
ALL WEATHER	Z7897	4.5x10.0-5	Y805A	Front	YRA2	-	4.5	260	130	103	
	Z7898	6.5x11.0-5	Y805A	Rear	YRA2	-	6.5	275	188	148	

必ずお読みください。  
ADVAN レーシングカートタイヤは、方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク(→)をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。