

作業性向上、低比重化、在庫削減にも効果 速硬化型のウレタン防水材料「U-8000HC」リニューアル

横浜ゴム(株)(社長:南雲忠信)は建物の防水対策商品として、低温下での速乾性に定評のあった冬期作業用のウレタン防水材料「アーバンルーフ U-8000HC」を全面リニューアルした。別の防水材料を重ね塗りができるなど汎用性を高めたほか、低比重化を図っている。防水材料の硬化が遅くなる冬期工事に向け、今月から販売を開始し、積極的に販売促進を図っていく。

「U-8000HC」は主剤と硬化剤を現場で混合して使う2成分形防水材料で、0℃から5℃の低温時でも硬化が速く、耐久性などにも優れることから冬期作業用として人気が高い。また、主剤と硬化剤の配合比が1:1の高品質で、プライマーやトップコートを「アーバンルーフ」シリーズの別の2成分形ウレタン防水材料と共用できるほか、主剤を「U-8000」と共用でき在庫の削減が図れるなどの特長がある。

今回のリニューアルでは基本ポリマーの分子設計や配合処方を見直すことで、これらの性能はそのままに、使いやすさの改善や低比重化を図った。使い勝手の面では、新しい「U-8000HC」の上に、常温作業用の「U-8000」、環境対応型「U-8800ECO」など「アーバンルーフ」シリーズの別の2成分形ウレタン防水材料を重ね塗りができるようにした。さらに、比重を従来の1.29(1リットル当たりの重さが1.29kg)から「U-8000」と同じ1.1に低減した。

ウレタン防水材料は、屋上やベランダなどの下地に塗布され硬化して防水層を形成する。複雑な形状の下地でも簡単に施工でき、シームレスな塗膜で美観に優れるなどの特徴があり近年、防水改修工事用として需要が伸びている。



U-8000HC

このリリースに関するお問い合わせ先

横浜ゴム(株) 広報部 担当:多勢 池田
TEL:03-5400-4531 FAX:03-3432-8430

横浜ゴム株式会社 広報部 広報・IRグループ
〒105-8685 東京都港区新橋5丁目36番11号 TEL:(03) 5400-4531 FAX:(03) 3432-8430