ALLIANCE

ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

IMPLEMENTS TIRES 作業機用タイヤ

農業機械用タイヤ Catalogue **2023**

YOKOHAMA Off-Highway Tires

www.yokohama-oht.com

ALLIANCE

ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

TRACTOR TIRES トラクター用タイヤ

農業機械用タイヤ Catalogue **2023**

YOKOHAMA Off-Highway Tires

www.yokohama-oht.com

YOKOHAMA Off-Highway Tires

Allianceは、オフハイウェイタイヤ（OHT：農業機械、林業機械、産業車両、建設車両用タイヤ）のグローバルカンパニーであるYokohama Off-Highway Tires（YOHT）の主力ブランドです。

2006年にオランダで設立されたAlliance Tire Group（ATG）は、1950年にイスラエルで設立されたAlliance（アライアンス）をルーツとして、世界的に認知された Alliance（アライアンス）、Galaxy（ギャラクシー）、Primex（プライメクス）という3つのブランドを、ヨーロッパ、アメリカ、インド、イスラエルにある4つの主要グループ会社を通じて、研究開発・製造・販売してまいりました。

生産拠点は、イスラエルに1つ、インドに2つを有し、すべての製品は、独自の厳しい品質基準に則って製造されています。そして、いずれのブランドも、特定用途向けの専用タイヤとして、履き替え用タイヤのみならず、純正タイヤとして世界中の車両メーカーで採用実績を誇っています。

2016年7月、ATGは横浜ゴムグループの一員となり、2021年の米国での事業統合を皮切りに、Yokohama Off-Highway Tiresとして横浜ゴムグループのオフハイウェイタイヤ事業を牽引しています。

What is Alliance?

HISTORY

1950 ── イスラエルでAlliance(Alliance Tire Company Ltd .)設立
1952 ── イスラエル工場稼動
1960s ── トラクタ用バイアスタイヤの開発・生産を開始
1980s ── トラクタ用ラジアルタイヤの開発・生産を開始
1989 ── アメリカで建設車両用タイヤGalaxy（ギャラクシー）ブランド誕生
1992 ── 北米・中南米向けの販売会社としてAlliance Tire Americas Inc.を設立
2000 ── ヨーロッパ向けの販売会社としてAlliance Tire Europe B.V.を設立
2002 ── Primex（プライメクス）ブランド誕生
2006 ── オランダでAlliance Tire Group 設立、Alliance Tire Company Ltd.を傘下に収め新体制スタート
2010 ── インド・ティルネルヴェリ工場稼動
2013 ── I F規格タイヤ発売開始
2014 ── VF規格タイヤ発売開始
2015 ── インド・ダヘジ工場稼動
2016 ── Alliance Tire Groupは、横浜ゴムグループの一員として新たにスタート
2020 ── インド・ヴィシャカパトナム工場の建設を発表（2023年稼働予定）
2021 ── 米国におけるYOKOHAMAとATGのOHT事業を統合、持ち株会社アライアンス・タイヤ・グループ株式会社をヨコハマ・オフハイウェイタイヤ株式会社に名称変更

OEM納入実績の例（YOHTホームページ掲載順）

John Deere, New Holland, CNH Industrial, AGCO, Kubota, CLAAS, Caterpillar, JCB, VOLVO, Bobcat, Krone, Liebherr など

（YOHTによる欧米における純正タイヤ納入の例であり、日本国内における納入実績および日本に輸入される車両への装着実績とは異なります）

Index

ALLIANCE ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

RADIAL | ラジアルタイヤ

372 AGRIFLEX P.3
354 AGRIFLEX P.3
372 AGRIFLEX+ P.4
354 AGRIFLEX+ P.4
365 VF AGRI-STAR P.5
365 AGRI-STAR P.5
AGRI STAR II (70) P.6
FARMPRO RADIAL 70 P.6
AGRI STAR II (85) P.7
FARMPRO II P.8
350 P.9
550 MULTIUSE P.9

BIAS | バイアスタイヤ

324 FARMPRO P.10
337 DEEP LUG P.11
303 FARMPRO P.11
322 P.11
329 P.12
221 P.12
GALAXY MIGHTY MOW-TS P.12
GALAXY TURF SPECIAL P.12

■作業機用タイヤ、産業・建設用タイヤ、農業機械用タイヤについては、P.25 のインデックスより検索できます。

TRACTOR TIRES トラクター用タイヤ

IF Improved Flexion

— since 2013 —
2013年 IF規格タイヤをリリース

代表的なタイヤ規格であるTRAおよびETRTOの規定に則り、アライアンス・AgriFLEX タイヤテクノロジーを採用したIF規格のタイヤは、スタンダードタイヤに比べ、同じ空気圧で20%高い荷重を支えらることを可能にしました。逆に20%低い空気圧で同じ荷重性能が得られるため、「牽引力・トラクション性能の向上」「土壌圧縮(ソイル・コンパクション)を抑制」「快適性・乗り心地の向上」を実現しました。 TRA : The Tire and Rim Association, Inc. ETRTO : The European Tyre and Rim Technical Organisation

RADIAL | ラジアル

STUBBLE GUARD: SG / STEEL BELTED: SB / TRA CODE: R-1W / SPEED SYMBOL: D

372 AGRIFLEX

- 最新の大型車両向けの IF (Improved Flexion) 規格ラジアルタイヤ。
- 特殊構造を採用、柔軟性を高めたサイドウォールにより、同じ空気圧でも最大20%の荷重性能を実現。(当社従来品標準仕様比)
- 大きく確保された接地面により、高いトラクション性能と、土壌の圧縮の抑制を両立。
- 舗装路等の硬い路面での走行も想定したパターン・コンパウンドを採用、高耐摩耗性能を実現。

トラクション
負荷容量
土壌保護
走行性能

4WD TRACTOR / MFWA / COMBINE HARVESTER

372 AGRIFLEX

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
28	IF 420/85R28	145D	TL	1437	448	160	W14,**W15**	A2244	■
	IF 600/70R28	164D	TL	1560	625	240	DW20B **DW21B**	A2245	■
30	IF 600/70R30	159D	TL	1610	615	160	**DW20**	A2246	■
	IF 600/70R30	165D	TL	1610	615	240	**DW20**	A2247	■
42	IF 710/70R42 CFO	179D	TL	2062	745	240	DW20B,DW24B **DW25B**	A2248	■

■印は、都度納期確認をお願いします。

RADIAL | ラジアル

STEEL BELTED: SB / TRA CODE: R-1W / SPEED SYMBOL: D

354 AGRIFLEX

- IF規格のロークロッププラジアルタイヤ。標準規格のロークロップタイヤよりも丈夫なラグ、優れたトラクション性能とセルフクリーニング特性に加え、ラグ形状の最適化により、優れた耐久性、快適性、さらに走行中の騒音の大幅な低減を実現。
- 特殊構造を採用、柔軟性を高めたサイドウォールにより、同じ空気圧でも最大20%の荷重性能を実現。(当社従来品標準仕様比)

トラクション
負荷容量
土壌保護
走行性能

2WD TRACTOR / MFWA / SPRAYER

354 AGRIFLEX

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
34	IF 420/85R34	154D	TL	1575	417	240	**W14L**,W15L	A2249	■
38	IF 380/80R38	149D	TL	1595	398	240	DW12,**DW13**	A2250	■
46	IF 320/90R46	155D	TL	1744	320	360	**DW10**,DW11	A2251	■
	IF 380/90R46	173D	TL	1854	391	520	DW12,**DW13**	A2252	■
50	IF 380/90R50	170D	TL	1956	385	440	DW12,**DW13**	A2253	■
	IF 480/80R50	166D	TL	2050	479	240	DW15,**DW16**	A2254	■
54	IF 230/115R54	145D	TL	1947	257	320	**W8**	A2255	■
	IF 270/105R54	158D	TL	1946	280	400	W10	A2256	■
	IF 320/90R54	162D	TL	1950	322	440	W10,**W11** W12	A2257	■
	IF 380/90R54	171D	TL	2056	380	440	DW12,**DW13**	A2258	■

■印は、都度納期確認をお願いします。

アライアンス・AgriFLEX タイヤテクノロジー

- VF/IFの特長となる大きな“たわみ”を実現
- VF/IF用に開発されたコンパウンドと内部構造により、高い柔軟性と発熱の抑制を両立
- VF/IF用に開発されたビード部・ショルダー部は、“たわみ”と剛性の両立を実現

VF / IF サイドウォール構造

NRO : Narrow Rim Option
CFO : Cyclical Field Operations

VF Very High Flexion

— since 2014 —
2014年 VF規格タイヤをリリース

代表的なタイヤ規格であるTRAおよびETRTOの規定に則り、アライアンス・AgriFLEX タイヤテクノロジーを採用したVF規格のタイヤは、スタンダードタイヤに比べ、同じ空気圧で40%高い荷重を支えらることを可能にしました。逆に40%低い空気圧で同じ荷重性能が得られるため、「牽引力・トラクション性能の向上」「土壌圧縮(ソイル・コンパクション)を抑制」「快適性・乗り心地の向上」を実現しました。 TRA : The Tire and Rim Association, Inc. ETRTO : The European Tyre and Rim Technical Organisation

RADIAL | ラジアル

STUBBLE GUARD: SG / STEEL BELTED: SB / TRA CODE: R-1W / SPEED SYMBOL: D

372 AGRIFLEX+

- 最新の大型車両向けのVF (Very High Flexion) 規格。
- 特殊構造を採用、柔軟性を高めたサイドウォールにより、同じ空気圧でも最大40%の荷重性能を実現。(当社従来品標準仕様比)
- 大きく確保された接地面により、高いトラクション性能と、土壌の圧縮の抑制を両立。
- 舗装路などの硬い路面での走行も想定したパターン・コンパウンドを採用、高耐摩耗性能を実現。

トラクション
負荷容量
土壌保護
走行性能

4WD TRACTOR / UTILITY TRACTOR / SPRAYER / COMBINE HARVESTER

372 AGRIFLEX+

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
28	VF 420/85R28	151D	TL	1437	448	160	W14,W15	A2259	■
	VF 480/60R28	149D	TL	1287	470	200	W15L DW16L	A2488	■
	VF 520/60R28	149D	TL	1335	516	160	W18L DW18L	A2489	■
	VF 600/60R28	146D	TL	1430	590	100	**DW20B**	A2260	■
30	VF 600/60R30	147D	TL	1490	590	100	**DW20B**	A2261	■
	VF 600/70R30	170D	TL	1600	625	240	**DW21B**	A2491	■
	VF 620/75R30 CFO	169D	TL	1675	650	160	DW20B,DW21B **DW23B**	A2490	■
34	VF 650/60R34	168D	TL	1644	650	200	DW23B	A2492	■
	VF 650/65R34 NRO	167D	TL	1720	650	160	DW20B **DW23B**	A2493	■
38	VF 600/60R38	168D	TL	1685	587	240	DW18L,DW20B DW21B	A2494	■
	VF 650/60R38	173D	TL	1745	650	240	DW21B DW23B	A2495	■
	VF 710/60R38 NRO	160D	TL	1815	710	100	DW23B **DW25B**	A2262	■
42	VF 710/60R42	161D	TL	1923	710	100	**DW25B**	A2263	■
	VF 710/70R42 CFO	185D	TL	2062	745	240	DW23B,DW24B DW25B	A2496	■
	VF 710/75R42 CFO	181D	TL	2153	725	160	**DW25B**	A2497	■

■印は、都度納期確認をお願いします。

RADIAL | ラジアル

STEEL BELTED: SB / TRA CODE: R-1W / SPEED SYMBOL: D

354 AGRIFLEX+

- VF規格のロークロッププラジアルタイヤ。標準規格のロークロップタイヤよりも丈夫なラグ、優れたトラクション性能とセルフクリーニング特性に加え、ラグ形状の最適化により、優れた耐久性、快適性、そして走行中の騒音の大幅な低減を実現。
- タイヤの接地面積を最大化することで高いトラクション性能を実現し、作業性・生産性を向上。
- スチールベルトを採用することで耐パンク性能を向上しつつ最適なフットプリントを実現。

トラクション
負荷容量
土壌保護
走行性能

2WD TRACTOR / MFWA / SPRAYER

354 AGRIFLEX+

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
34	VF 380/85R34	149D	TL	1524	395	160	DW12 **DW13**	A2266	■
38	VF 380/80R38	154D	TL	1595	398	240	DW12 **DW13**	A2267	■
46	VF 380/90R46	173D	TL	1854	391	440	DW12 **DW13**	A2269	■
	VF 480/80R46	164D	TL	1948	489	160	DW15 **DW16**	A2270	■
50	VF 320/90R50	166D	TL	1848	319	440	W10,**W11** W12	A2271	■
	VF 320/105R50	158D	TL	1938	323	240	W10,**W11** W12	A2272	■
	VF 480/80R50	171D	TL	2050	479	240	DW15 **DW16**	A2273	■
	VF 480/80R50	179D	TL	2050	479	360	DW15 **DW16**	A2274	■
	VF 480/95R50	176D	TL	2187	485	240	DW15 **DW16**	A2275	■
54	VF 320/90R54	168D	TL	1950	320	440	W10,W11 W12	A2276	■

■印は、都度納期確認をお願いします。

※VF/IF規格のタイヤには、必ず専用リムをご使用ください。
LIは、ロードインデックス(負荷能力)、SSは、スピードシンボル(速度コード)です。
TTは、チューブタイプ、TLはチューブレスタイプです。
※各性能グラフはイメージです。※適用リム幅の太字は、推奨リム幅(インチ)です。

このカタログの表組みの備考欄にあります■印の付いたサイズは、受注生産扱いになりますので、その都度納期のご確認をお願いします。

RADIAL | ラジアル

STUBBLE GUARD: SG　STEEL BELTED: SB　TRA CODE: R-1W　SPEED SYMBOL: D

365 VF AGRI-STAR

AgriFLEX

- 最新の機材に適合する65偏平シリーズのVF規格ラジアルタイヤ。
- 専用に設計されたタイヤ構造とコンパウンドによって、高いトラクション性能と土壌圧縮の抑制を実現。
- Narrow Rim Option(NRO)テクノロジーにより、標準リムからNROリム(幅狭リム)への適合を実現。

トラクション
負荷容量
土壌保護
走行性能

2WD TRACTOR　4WD TRACTOR　UTILITY TRACTOR　COMBINE HARVESTER

365 VF AGRI-STAR

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(KPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
28	VF 600/65R28 NRO	163D	TL	1491	615	200	DW18L,DW20B DW21B	A2264	■
38	VF 650/65R38	175D	TL	1830	650	240	DW20B TW20B	A2499	■
42	VF 650/65R42 NRO	174D	TL	1935	650	200	DW18L,DW20B DW21B	A2265	■

■印は、都度納期確認をお願いします。

RADIAL | ラジアル

TRA CODE: R-1W　SPEED SYMBOL: D　偏平率: 65%

365 AGRI-STAR

- トラクタ用ラジアルタイヤとして新たに設計されたロープロファイル65偏平シリーズ。
- 最適なラグ配置により、優れた排泥性・高いトラクション性能を発揮しつつ、土壌の圧縮は抑制。
- 高強度カーカスと強靭なベルトを採用し、耐久性を向上。

トラクション
負荷容量
土壌保護
走行性能

2WD TRACTOR　4WD TRACTOR　MFWA　COMBINE HARVESTER

365 AGRI-STAR

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(KPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	対応サイズ	備考1	備考2
24	420/65R24	126A8/126B	TL	1156	418	160	W13	A2463		□	※t33
	440/65R24	135D/138A8	TL	1192	447	240	W13 W14L	A2099		□	※t34
	480/65R24	140D	TL	1238	483	200	W15L	A2100		□	※t35
	540/65R24	140D	TL	1312	540	160	W16L W18L	A2498		■	※t35
26	750/65R26	166A8/163B	TL	1623	751	240	DW23A DW25A	A2095	28LR26LS	□ 360	※t41
28	440/65R28	138D	TL	1283	441	240	W14L	A2414			※t43
	480/65R28	142D/145A8	TL	1335	477	240	W14L W15L	A2065			※t44
	540/65R28	149D/152A8	TL	1420	530	240	W15L,W16L W18L	A2101			※t44
	600/65R28	154D/157A8	TL	1484	594	240	W18L DW20	A2291			※t44
38	540/65R38	153D	TL	1667	540	240	W16L W18L	A2064			※t53
	600/65R38	159D	TL	1748	594	240	W16,W18L DW20A	A2066			※t53
	650/65R38	166D/169A8	TL	1825	658	250	DW18L DW20B	A2067			
	710/70R38	171D/174A8	TL	1950	728	240	DW23A	A2296		□	

■印は、都度納期確認をお願いします。
□印は、都度納期確認をお願いします。
(2023年1月末現在、在庫あり)
※備考1の数字は、代替パターンになります。
サイズ表の下に掲載のあるパターンをご参照ください。
※備考2の内容については「農業機械用タイヤ用チューブ」のページをご参照ください。

360

RADIAL | ラジアル

TRA CODE: R-1W　SPEED SYMBOL: D

AGRI STAR II (70)

- 日々進化するトラクターにマッチするスピードシンボル"D"を採用。
- ラグ部分に2つのレイヤーを組み合わせた独自のSLT(Stratified Layer Technology)を搭載。
- 40%摩耗が進んでも走行性能の維持に貢献。
- ラグ部分のゴム・ボリュームを最大化、剛性を高め、耐摩耗性を向上。

トラクション
快適性能
セルフクリーニング
制動性能

2WD TRACTOR　MFWA

AGRI STAR II

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(KPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	対応サイズ	備考1	備考2
16	280/70R16	112D	TL	804	285	240	W8,W8L W9,W10	A2323			
18	280/70R18	114D	TL	855	285	240	W8,W9 W10	A2324			※t24
20	260/70R20	113D	TL	872	258	240	W8,W9	A2452			
	280/70R20	116D	TL	906	285	240	W9	A2325			
	320/70R20	123D	TL	986	322	240	W9,W10 W11	A2327			
	360/70R20	129D	TL	1046	360	240	W10,W11 W12	A2328		■	
	380/70R20	122D	TL	1086	382	160	W11,W12 W13	A2329		■	
24	320/70R24	116D	TL	1098	322	160	W9,W10 W11	A2330		■★	※t33
	360/70R24	122D	TL	1156	360	160	W11	A2331		■★	※t33 ※t34
	380/70R24	125D	TL	1194	385	160	W12	A2332		■★	※t34
	420/70R24	130D	TL	1250	425	160	W12,W13 W14L	A2333		■★	※t35
	480/70R24	138D	TL	1324	482	160	W14L,W15L W16L	A2334		■★	※t35
28	360/70R28	125D	TL	1251	357	160	W10,W11 W12	A2486		★	※t42
	380/70R28	127D	TL	1295	385	160	W11,W12 W13	A2335		★	※t43
	420/70R28	133D	TL	1354	425	160	W12,W13 W14L	A2336		★	※t43
	480/70R28	140D	TL	1425	482	160	W15L	A2337		★	※t44
	600/70R28	161D	TL	1555	614	280	W18L,DW18B DW20B	A2339		■	
30	420/70R30	134D	TL	1402	425	160	W12,W13 W14L	A2340		■	
	480/70R30	141D	TL	1480	482	160	W14L,W15L W16L	A2341		□	※t46
	600/70R30	152D	TL	1605	614	160	DW18L DW20	A2344		■	
38	480/70R38	145D	TL	1681	482	160	W14L,W15L W16L	A2349			※t53
	520/70R38	150D	TL	1750	520	160	W16L	A2350		■★	※t53
	580/70R38	155D	TL	1827	580	160	W18L,DW18L	A2352		■★	
	710/70R38	172D	TL	1959	720	240	DW23B DW25B	A2354		■★	
42	710/70R42	173D	TL	2061	720	240	DW23B DW25B	A2356		■★	

■印は、都度納期確認をお願いします。
□印は、都度納期確認をお願いします。(2023年1月末現在、在庫あり)
★印は、従来品(FARMPRO RADIAL 70)がなくなり次第切り替わります。
※備考2の内容については「農業機械用タイヤ用チューブ」のページをご参照ください。

RADIAL | ラジアル

TRA CODE: R-1W　SPEED SYMBOL: A8　偏平率: 70%

FARMPRO RADIAL 70

- トラクタ用ラジアルタイヤとして新たに設計されたロープロファイル70偏平シリーズ。
- マルチアングルラグデザインを採用。快適な乗り心地を確保しつつ、優れた排泥性・高いトラクション性能も両立。
- ビード部の構造を強化し、より強固にリムを保持。

トラクション
負荷容量
土壌保護
走行性能

2WD TRACTOR　4WD TRACTOR　MFWA

FARMPRO RADIAL 70

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(KPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	対応サイズ	備考1	備考2
16	△280/70R16	112A8/109B	TL	804	278	240	W9	A2103		370	
18	280/70R18	114A8/B	TL	849	282	240	W9	A2297		□ G-PRO	※t24
20	△260/70R20	113A8/110B	TL	878	258	240	W8,W9	A2289		370	
	△280/70R20	116A8/116B	TL	912	278	240	W9,W10	A2290			
	△320/70R20	123A8/120B	TL	986	325	240	W9,W10 W11	A2104		370	
	△320/70R20	123A8/123B	TL	986	325	240	W9,W10 W11	A2118			
24	△320/70R24	116A8/B	TL	1094	319	160	W10	A2028			※t33
	△380/70R24	125A8/B	TL	1190	380	160	W12	A2029			※t34
	△420/70R24	130A8/B	TL	1248	418	160	W12,W13 W14L	A2030			※t35
	△480/70R24	138A8/B	TL	1316	479	160	W15L	A2031			※t35
28	320/70R28	119A8/B	TL	1192	319	160	W10	A2032		□	※t42
	△360/70R28	125A8/B	TL	1240	357	160	W11	A2033			※t42
	△380/70R28	127A8/B	TL	1293	380	160	W12	A2034			※t43
	△420/70R28	133A8/B	TL	1349	418	160	W13	A2035			※t43 ※t44
	△480/70R28	140A8/140B	TL	1415	479	160	W15L	A2119			※t44
30	△420/70R30	134A8/B	TL	1398	418	160	W12,W13	A2036			
	△480/70R30	141A8/B	TL	1478	479	160	W15L	A2037			※t46
	△600/70R30	152A8/152B	TL	1595	630	160	W18L,DW18L DW20B	A2200		■ 370	
38	△520/70R38	150A8/150B	TL	1755	516	160	W16L	A2120			※t53
	△580/70R38	155A8/155B	TL	1835	577	160	W18L	A2121			
	△710/70R38	172A8/172B	TL	1958	716	240	DW23B	A2122			

△印は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
■印は、都度納期確認をお願いします。
□印は、都度納期確認をお願いします。(2023年1月末現在、在庫あり)
※備考1の数字は、代替パターンになります。
サイズ表の下に掲載のあるパターンをご参照ください。
※備考2の内容については「農業機械用タイヤ用チューブ」のページをご参照ください。

GALAXY GARDEN PRO

370

PRは、タイヤ強度(プライレーティング)です。
TTは、チューブタイプ、TLはチューブレスタイプです。
※各性能グラフはイメージです。※適用リム幅の太字は、推奨リム幅(インチ)です。

このカタログの表組みの備考欄にあります■印の付いたサイズは、受注生産扱いになりますので、その都度納期のご確認をお願いします。

RADIAL | ラジアル

TRA CODE R-1W　SPEED SYMBOL D

AGRI STAR II (85)

- 偏平率85のトラクター用ラジアルでは先進のスピードシンボル"D"。
- ラグ部分に2つのレイヤーを組み合わせた独自のSLT(Stratified Layer Technology)を搭載。
- 40%摩耗が進んでも走行性能の維持に貢献。
- ラグ部分のゴム・ボリュームを最大化、剛性を高め、耐摩耗性を向上。

トラクション
快適性能
セルフクリーニング
制動性能

2WD TRACTOR　MFWA

AGRI STAR II

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	●対応サイズ	備考1	備考2
16	⑥210/95R16	106D	TL	806	214	240	**W7**	**A2471**			
18	③210/95R18	108D	TL	860	210	240	W6,**W7**	**A2470**			
20	280/85R20	112D	TL	984	292	160	W9,**W10**	**A2469**	11.2R20	★	
	④320/85R20	119D	TL	1055	333	160	W9,W10 **W11**	**A2357**	12.4R20		
24	250/85R24	109D	TL	1035	248	160	**W8**,W8L W9	**A2440**	9.5R24	★	※t36
	280/85R24	115D	TL	1090	302	160	W9,**W10**	**A2358**	11.2R24	★	※t33
	320/85R24	122D	TL	1156	333	160	W11	**A2359**	12.4R24	★	※t34
	340/85R24	125D	TL	1192	355	160	W12	**A2361**	13.6R24	★	※t34
	380/85R24	131D	TL	1260	385	160	W12	**A2362**	14.9R24	★	※t35
	420/85R24	137D	TL	1328	443	160	W14L,**W15L**	**A2363**	16.9R24	★	※t35
28	280/85R28	118D	TL	1191	302	160	W9,**W10**	**A2364**	11.2R28	★	※t42
	320/85R28	124D	TL	1257	333	160	W9,W10 **W11**	**A2365**	12.4R28	★	※t42
	340/85R28	127D	TL	1293	355	160	W11,W12	**A2366**	13.6R28	★	※t43
	380/85R28	133D	TL	1360	385	160	W11,**W12** W13	**A2367**	14.9R28	★	※t43
	420/85R28	139D	TL	1430	443	160	W14L,W15L	**A2368**	16.9R28	★	※t44

AGRI STAR II

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	●対応サイズ	備考1	備考2
30	420/85R30	140D	TL	1476	443	160	W14L,**W15L**	**A2370**	16.9R30	★	※t46
	460/85R30	145D	TL	1544	480	160	15	**A2371**	18.4R30	★	※t46
32	320/85R32	126D	TL	1359	333	160	W10,**W11**	**A2372**	12.4R32	★	※t47
34	420/85R34	142D	TL	1578	443	240	W14L,W15L DW15L	**A2374**	16.9R34	★	※t48
	460/85R34	147D	TL	1646	480	160	W16L,DW16L	**A2377**	18.4R34	★	※t49
36	320/85R36	128D	TL	1460	333	160	W9,W10 **W11**,DW11	**A2378**	12.4R36	★	※t50
	340/85R36	132D	TL	1496	355	160	W11,W12	**A2379**	13.6R36	★	※t51
38	320/85R38	143D	TL	1511	333	360	W9,W10, **W11**,DW11	**A2380**	12.4R38	★	※t52
	340/85R38	133D	TL	1546	355	160	W12	**A2381**	13.6R38	★	※t51
	③380/80R38	142D	TL	1575	385	240	W11,W12 W13	**A2384**	14.9R38	□	※t51
	420/85R38	144D	TL	1679	443	160	W14L,W15L	**A2385**	16.9R38	★	※t53
	460/85R38	149D	TL	1747	480	160	DW15L,W16L DW16L	**A2387**	18.4R38	★	※t53
	④520/85R38	155D	TL	1850	520	160	**DW16L** DW18L	**A2388**	20.8R38	□	
42	④520/85R42	157D	TL	1952	520	160	W16L DW16L	**A2393**	20.8R42	□	

○内の数字は、2023年の発売予定月です。
□印は、都度納期確認をお願いします。(2023年1月末現在、在庫あり)
★印は、従来品(FARMPRO Ⅱ)がなくなり次第切り替わります。
●印の対応サイズとは、
ETRTO SRIに基づいたインチサイズ表記(従来サイズ表記)になります。
詳しくはP.15をご確認ください。
※備考2の内容については「農業機械用タイヤ用チューブ」のページをご参照ください。

RADIAL | ラジアル

TRA CODE R-1W　SPEED SYMBOL A8　偏平率 85%

FARMPRO II

- トラクタ用ラジアルタイヤとして新たに設計されたロープロファイル85偏平シリーズ。
- マルチアングルラグデザインを採用。快適な乗り心地を確保しつつ、優れた排泥性・高いトラクション性能も両立。
- ビード部の構造を強化し、より強固にリムを保持。

トラクション
負荷容量
土壌保護
走行性能

2WD TRACTOR　4WD TRACTOR　MFWA

FARMPRO II

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	対応サイズ	備考1	備考2
20	△280/85R20	112A8/112B	TL	984	288	160	W9,**W10**	**A2109**	11.2R20	842	
24	△250/85R24	109A8/B	TL	1036	246	160	W7,**W8** W9	**A2038**	9.5R24		※t36
	△280/85R24	115A8/B	TL	1086	270	160	**W10**	**A2039**	11.2R24		※t33
	△320/85R24	122A8/B	TL	1148	336	160	**W11**	**A2040**	12.4R24		※t33 ※t34
	△340/85R24	125A8/B	TL	1186	356	160	**W12**	**A2041**	13.6R24		※t34
	△380/85R24	131A8/B	TL	1252	386	160	**W12**	**A2042**	14.9R24		※t35
	△420/85R24	137A8/B	TL	1315	418	160	**W15L**	**A2043**	16.9R24		
26	420/85R26	135A8/B	TL	1370	429	160	W14L,**W15L**	**A2313**	16.9R26	■	
28	250/85R28	112A8/112B	TL	1137	250	160	**W8**	**A2044**	9.5R28		※t45
	△280/85R28	118A8/B	TL	1187	280	160	**W9**,W10	**A2045**	11.2R28		※t42
	△320/85R28	124A8/B	TL	1246	325	160	**W11**	**A2046**	12.4R28		※t42
	△340/85R28	127A8/B	TL	1295	360	160	**W12**	**A2047**	13.6R28		※t43
	△380/85R28	133A8/B	TL	1352	380	160	**W12**	**A2048**	14.9R28		※t43 ※t44
	△420/85R28	139A8/B	TL	1420	418	160	**W15L**	**A2049**	16.9R28		※t44

FARMPRO II

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	対応サイズ	備考1	備考2
30	△420/85R30	140A8/B	TL	1468	431	160	**W15L**	**A2050**	16.9R30		※t46
	△460/85R30	145A8/B	TL	1530	475	160	**W16L**	**A2051**	18.4R30		※t46
32	△320/85R32	126A8/B	TL	1357	325	160	**W11**	**A2052**	12.4R32		※t47
	△320/85R32	126A8/126B	TL	1357	325	160	**W11**	**A2114**	12.4R32	842	※t47
34	△420/85R34	142A8/B	TL	1575	420	160	**W15L**	**A2053**	16.9R34		※t48
	△460/85R34	147A8/B	TL	1637	479	160	**W16L**	**A2054**	18.4R34		※t49
36	△320/85R36	128A8/B	TL	1458	325	160	W9,W10 **W11**	**A2055**	12.4R36		※t50
	△340/85R36	132A8/B	TL	1495	345	160	**W12**	**A2056**	13.6R36		※t51
38	△320/85R38	143A8/143B	TL	1509	325	360	W9,W10 **W11**	**A2113**	12.4R38	842	※t52
	△340/85R38	133A8/B	TL	1543	345	160	**W12**	**A2057**	13.6R38		※t51
	△420/85R38	144A8/B	TL	1680	415	160	**W15L**	**A2058**	16.9R38		※t53
	△460/85R38	149A8	TL	1740	455	300	**W16L**	**A2123**	18.4R38		※t53

△印は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
■印は、都度納期確認をお願いします。
※備考1の数字は、代替パターンになります。
サイズ表の下に掲載のあるパターンをご参照ください。
※備考2の内容については「農業機械用タイヤ用チューブ」のページをご参照ください。

FarmPRO RADIAL (842)

LIは、ロードインデックス(負荷能力)、SSは、スピードシンボル(速度コード)です。
TTは、チューブタイプ、TLはチューブレスタイプです。
※各性能グラフはイメージです。※適用リム幅の太字は、推奨リム幅(インチ)です。

このカタログの表組みの備考欄にあります■印の付いたサイズは、受注生産扱いになりますので、その都度納期のご確認をお願いします。

RADIAL ラジアル

TRA CODE R-1 / SPEED SYMBOL D

350

- ALLIANCEが得意とするロークロップラジアルタイヤ。
- 収穫機やスプレーヤ等向け。
- 土壌や作物の保護に有効なショルダー形状を採用。

トラクション
負荷容量
土壌保護
走行性能

2WD TRACTOR / 4WD TRACTOR / MFWA / SPRAYER

350

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	対応サイズ	備考1	備考2
28	230/95R28	109A8/106B	TL	1140	241	160	W7,**W8**	A2396	9.5R28		※t45
32	△8.3R32	116D/119A8	TL	1190	211	360	W6,**W7**	A2076	210/95R32		
	210/95R32	116D/119A8	TL	1190	211	360	W6,**W7**	A2088	8.3R32		
	230/95R32	128D/131A8	TL	1245	241	360	W7,**W8**	A2078	9.5R32		
	270/95R32	132D/135A8	TL	1300	284	360	W8,W9 **W10**	A2085	11.2R32		
36	△8.3R36	118D/118A8	TL	1290	211	360	W6,**W7**	A2079	210/95R36		
	210/95R36	118D/121A8	TL	1290	211	360	W6,**W7**	A2397	8.3R36		
	230/95R36	130D/133A8	TL	1352	228	400	7	A2459	9.5R36	■	
	270/95R36	136D/139A8	TL	1410	284	360	W8,W9 **W10**	A2086	11.2R36		
38	270/95R38	137D/140A8	TL	1456	284	360	W8,W9 **W10**	A2087	11.2R38		
40	9.5R40	132D/132A8	TL	1460	241	360	W7,**W8**	A2080	230/95R40	□	
42	11.2R42	139D/139A8	TL	1565	284	360	W8,W9 **W10**	A2081	270/95R42	□	
	320/90R42	147A8/147B	TL	1643	319	360	**W10**	A2112		□ 842	

350

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	対応サイズ	備考1	備考2
44	210/95R44	126D/129A8	TL	1495	211	360	W6,**W7**	A2398	8.3R44	■	
	230/95R44	134D/137A8	TL	1550	241	360	W7,**W8**	A2089	9.5R44	□	
	△11.2R44	140D/143A8	TL	1605	284	360	W8,W9 **W10**	A2083	270/95R44		
	270/95R44	142D/145A8	TL	1605	284	360	W8,W9 **W10**	A2399	11.2R44	■	
46	300/95R46	148D/151A8	TL	1727	315	360	W9,W10 **W11**	A2090	12.4R46	□	
	320/90R46	148D/148A8	TL	1727	315	360	W9,W10 **W11**	A2084	12.4R46	□	
	340/85R46	150D/153A8	TL	1760	340	360	W11,**W12**	A2320	13.6R46	□	
48	230/95R48	136D/139A8	TL	1650	241	360	W7,**W8**	A2092	9.5R48	□	
	△11.2R48	142D/145A8	TL	1710	284	360	W8,W9 **W10**	A2091	270/95R48		
	270/95R48	142D/145A8	TL	1710	284	360	W8,W9 **W10**	A2400	11.2R48	■	
	340/85R48	151D/154A8	TL	1805	345	420	W11,**W12**	A2303	13.6R48	□	

△印は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
■印は、都度納期確認をお願いします。
□印は、都度納期確認をお願いします。
(2023年1月末現在、在庫あり)
※備考1の数字は、代替パターンになります。
サイズ表の下に掲載のあるパターンをご参照ください。
※備考2の内容については
「農業機械用タイヤ用チューブ」の
ページをご参照ください。

FarmPRO RADIAL (842)

RADIAL ラジアル

STUBBLE GUARD SG / WEAR RESISTANT COMPOUND WRC / STEEL BELTED SB / TRA CODE R-4 / SPEED SYMBOL D

550 MULTIUSE

- 圃場のみならず、雪や砂地などの柔らかく不安定な路面での使用を考慮した独自のブロック型多目的トレッドパターンを採用。
- 適切に配置された多くのブロックにより有効な接地面積を確保。耐摩耗性能を高め、ロングライフ・より低い転がり抵抗を実現。
- 耐パンク性能を向上させるスチールベルト構造を採用。

トラクション
土壌保護
走行性能
快適性能

2WD TRACTOR / 4WD TRACTOR / MFWA / SPRAYER / BACKHOE

550 MULTIUSE

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	対応サイズ	備考1	備考2
18	405/70R18	141B/153A2	TL	1021	404	375	W12, **W13**, W14L 12SDC,13SDC	A2315	16/70R18	□	
20	400/70R20	149A8/B	TL	1068	404	400	W13, W12, 12SDC 13SDC, W14L	A2278	16.0/70R20	□	
24	440/80R24	149D/154A8	TL	1314	441	320	**DW14L**, DW15L W15L	A2279	16.9R24	■	
28	440/80R28	151D/156A8	TL	1418	440	320	**DW14L**,DW15L DW16L	A2107	16.9R28	□	※t44
	540/65R28	155D/160A8	TL	1412	550	320	DW16L,**DW18L**	A2108		□	
38	650/65R38	170D/175A8	TL	1814	645	320	**DW20B**, DW18L DW23B, W18	A2280		■	

■印は、都度納期確認をお願いします。
□印は、都度納期確認をお願いします。(2023年1月末現在、在庫あり)
※備考2の内容については「農業機械用タイヤ用チューブ」の
ページをご参照ください。

LIは、ロードインデックス(負荷能力)、SSは、スピードシンボル(速度コード)です。
PRは、タイヤ強度(プライレーティング)です。
TTは、チューブタイプ、TLはチューブレスタイプです。
※各性能グラフはイメージです。※適用リム幅の太字は、推奨リム幅(インチ)です。

このカタログの表組みの備考欄にあります■印の付いたサイズは、受注生産扱いになりますので、その都度納期のご確認をお願いします。

BIAS バイアス

TRA CODE R-1 / SPEED SYMBOL A8

324 FARMPRO

- 圃場での性能と舗装路での走行を両立させる最新のパターンを採用。
- 独自の45°ラグパターンを採用。
舗装路での滑らかな乗り心地と、圃場での優れた牽引力の両立を実現。
- 耐カット性の高いコンパウンドを採用。

トラクション
土壌保護
圃場走行性能

2WD TRACTOR / MFWA

324 FARMPRO

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考1	備考2
12	5-12	4	TT	550	127	230	4JA×12	A2214		※t1
	6-12	4	TT	600	155	190	5JA	A2215		※t2
	5.00-12	6	TT	580	140	330	4.00E	A2209		※t1
	6.00-12	8	TT	635	165	250	4.00E	A2210		※t2
14	6-14	4	TT	650	155	190	5JA	A2216		※t4
	7-14	4	TT	690	183	165	5JA	A2217		※t4
15	6.50/80-15	6	TT	663	163	490	5.00F	A2159	324	
16	7-16	4	TT	742	183	165	6.00F	A2218		※t15
	8-16	6	TT	790	201	190	6LB×16	A2219		※t18
	9.5-16	6	TL	845	241	210	W8L	A2074	TD45	※t19
18	8-18	6	TT	841	211	190	5.5F	A2220		※t24
20	8.3-20	6	TT	893	211	240	W7	A2221		※t27 ※t28
	9.5-20	6	TT	940	241	210	W8	A2000		※t29 ※t30
22	9.5-22	6	TT	996	241	220	W7,W8	A2160	324	※t32
24	8.3-24	8	TT	995	211	310	W7	A2001		※t36
	9.5-24	8	TT	1050	241	280	W8	A2002		※t36
	11.2-24	8	TT	1105	284	240	W10	A2162		※t33
	△11.2-24	8	TT	1105	284	240	W10	A2410	324 HD	※t33
	12.4-24	8	TT	1160	315	230	W11	A2004		※t33 ※t34
	12.4/11-24	8	TT	1160	315	230	W10,W10H W11	A2138	304	※t33 ※t34
	13.6-24	8	TT	1210	345	200	W12	A2005		※t34
	14.9-24	8	TT	1265	378	180	W13	A2006		※t35
	16.9-24	8	TT	1335	429	170	W15L	A2007		※t35
26	23.1-26	16	TT	1605	587	230	DW20	A2187	347	※t40
28	8.3/8-28	8	TT	1095	211	320	W6,W7	A2163	324	※t45
	11.2-28	8	TT	1205	284	240	W10	A2008		※t42
	12.4-28	8	TT	1260	315	230	W11	A2009		※t42
	13.6-28	8	TT	1310	345	200	W12	A2010		※t43
	14.9-28	8	TT	1365	378	180	W13	A2011		※t43 ※t44
	16.9-28	8	TT	1435	429	170	W15L	A2012		※t44

324 FARMPRO

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考1	備考2
30	16.9-30	8	TT	1485	430	170	W15L	A2013		※t46
	18.4-30	8	TT	1550	467	140	W16L	A2014		※t46
	18.4-30	12	TT	1550	467	230	W16L	A2395	□	※t46
	18.4-30	14	TT	1550	467	270	W15L W16L,DW16	A2413	□ 324	※t46
32	12.4/11-32	8	TT	1360	315	220	W10,W10H W11L	A2166	324	※t47
34	16.9-34	8	TT	1590	430	170	W15	A2015		※t48
	18.4-34	8	TT	1660	467	140	W16L	A2016		※t49
	18.4-34	14	TT	1650	467	400	W15L W16L,DW16	A2203	□ 324	※t49
36	12.4-36	8	TT	1470	315	350	W10,W10H W11L	A2197		※t50
	13.6-36	8	TT	1515	345	200	W11,W12	A2198		※t51
	△13.6/12-36	8	TT	1515	345	210	W12,DW12	A2143	304	※t51
38	12.4-38	14	TT	1514	315	390	W11	A2277	□	※t52
	12.4/11-38	6	TT	1515	315	170	W10 W11,DW11	A2144	304	※t52
	13.6-38	14	TT	1565	345	350	W12	A2294	□	※t51
	13.6/12-38	8	TT	1565	345	200	W11 W12,DW12	A2145	304	※t51
	15.5-38	8	TT	1569	394	180	W14L	A2017	□	※t51
	△15.5-38	8	TT	1570	394	180	W14L,DW14	A2191	358	※t51
	16.9-38	8	TT	1689	430	170	W15L	A2018		※t53
	16.9-38	12	TT	1689	430	250	W15L	A2295	■	※t53
	18.4-38	8	TT	1750	467	140	W16L	A2019		※t53
	18.4-38	10	TT	1750	467	180	W15L W16L,DW16	A2189	■ 347	※t53

△印は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
■印は、都度納期確認をお願いします。
□印は、都度納期確認をお願いします。(2023年1月末現在、在庫あり)
※備考1の数字は、代替パターンになります。
サイズ表の下に掲載のあるパターンをご参照ください。
※備考2の内容については「農業機械用タイヤ用チューブ」の
ページをご参照ください。

FarmPRO TD45 / 324 / 304 / 324HD / 347 / 358

(例)

シングル表記(新)	ダブル表記(旧)
12.4-24	12.4/11-24
12.4-28	12.4/11-28
13.6-28	13.6/12-28
13.6-36	13.6/12-36
12.4-38	12.4/11-38
13.6-38	13.6/12-38

大型トラクター用タイヤ(後輪用)は、サイズ表示がシングル表示のものと、ダブル表示のものがありますが、構造上、規格上(荷重、空気圧など)の差は全くありません。

BIAS バイアス　R-1W+　SPEED SYMBOL A6

337 DEEP LUG

ハイラグ（後輪用）

- 独自のマルチ・アングル・トレッド・パターンと、段付き形状のハイラグを採用。駆動力・牽引力を向上させ、水田・湿田・畑地のいずれにおいても優れた作業性・走行性を発揮。
- ハイラグ専用トレッドコンパウンドにより耐摩耗性能を向上。

トラクション
土壌保護
圃場走行性能

2WD TRACTOR　MFWA　SPREADER

337 DEEP LUG

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径 (mm)	総幅 (mm)	(最大)空気圧 (kPa)	適用リム幅 (インチ)	商品コード	備考1	備考2
18	8-18	6	TT	841	206	190	W7	A2222		※t24
20	8.3-20	6	TT	890	206	240	W6,W7	A2223		※t27 ※t28
	9.5-20	8	TT	945	241	280	W8	A2224		※t29 ※t30
22	8.3-22	8	TT	940	206	320	W7×22	A2225		※t31
	9.5-22	8	TT	997	241	290	W8×22	A2226		※t32
24	8.3-24	8	TT	995	205	310	W7×24	A2227		※t36
	9.5-24	8	TT	1048	241	280	W8×24	A2228		※t36
	11.2-24	8	TT	1103	284	240	W10	A2229		※t33
	12.4-24	8	TT	1160	315	230	W11	A2070		※t33 ※t34
	13.6-24	8	TT	1210	345	200	W11,W12	A2230		※t34
	14.9-24	8	TT	1265	378	180	W13	A2020		※t35
26	11.2-26	8	TT	1155	284	240	W10	A2231		※t37
	12.4-26	8	TT	1210	315	230	W11	A2232		※t38
	13.6-26	8	TT	1260	345	220	W12	A2233		※t39
28	12.4-28	8	TT	1260	315	230	W11	A2234		※t42
	13.6-28	8	TT	1310	345	200	W12	A2235		※t43
	14.9-28	8	TT	1365	378	180	W13	A2021		※t43 ※t44
30	16.9-30	8	TT	1485	429	170	W15L	A2236		※t46
32	12.4-32	8	TT	1360	315	230	W10,W11×32	A2237		※t47
34	16.9-34	8	TT	1585	429	170	DW15L	A2022		※t48
36	12.4-36	8	TT	1465	315	230	W11	A2238		※t50

※備考2の内容については「農業機械用タイヤ用チューブ」のページをご参照ください。

337DEEPLUG（ハイラグ）は後輪での使用を想定しております。前輪へ装着の際は、メーカー・パターン等、これまで使用していたタイヤをご確認の上、予め車両メーカーもしくは車両販売店、またはタイヤ販売店まで必ずご確認ください。

（例）

シングル表記（新）	ダブル表記（旧）
12.4-24	12.4/11-24
12.4-28	12.4/11-28
13.6-28	13.6/12-28
13.6-36	13.6/12-36
12.4-38	12.4/11-38
13.6-38	13.6/12-38

大型トラクター用タイヤ（後輪用）は、サイズ表示がシングル表示のものと、ダブル表示のものがありますが、構造上、規格上（荷重、空気圧など）の差は全くありません。

BIAS バイアス　TRA CODE F-2　SPEED SYMBOL A8

303 FARMPRO

- オンロード（舗装路等）とオフロード（圃場等）向けに最適化した3本のリブブロックを配置。専用にデザインされたブロック壁面形状により走行性を向上。
- トレッド下に追加ゴム層を設け、耐パンク性能だけでなく、サイドウォールのたわみを抑制し安定性を向上。

走行性能
耐久性
圃場走行性能

2WD TRACTOR

303 FARMPRO

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径 (mm)	総幅 (mm)	(最大)空気圧 (kPa)	適用リム幅 (インチ)	商品コード	備考1	備考2
15	5.00-15	4	TT	665	140	280	4.00E	A2023		※t9
16	5.50-16	6	TT	710	150	370	4.00E	A2024		※t14
	6.00-16	6	TT	735	165	330	4.50E	A2025		※t14
	6.50-16	6	TT	760	175	310	4.00E	A2131		※t16
	7.50-16	8	TT	805	205	370	5.50F	A2026		※t17
	10.00-16	10	TT	895	274	340	W8L,8LB	A2133	□ 303	※t12
	11.00-16	10	TT	965	315	310	W8L,8LB 10LB	A2134	□ 303	※t13
18	7.50-18	8	TT	860	205	370	5.50F	A2136		※t24
19	6.00-19	6	TT	814	165	330	W8	A2027		※t25
20	7.50-20	8	TT	905	205	340	5.50F	A2285		※t26

□印は、都度納期確認をお願いします。（2023年1月末現在、在庫あり）
※備考1の数字は、代替パターンになります。
サイズ表の下に掲載のあるパターンをご参照ください。
※備考2の内容については「農業機械用タイヤ用チューブ」のページをご参照ください。

303

BIAS バイアス　TRA CODE HF-1　SPEED SYMBOL B

322

- ゴルフカート、芝刈り機および芝管理機に最適なトレッドパターンを採用。
- 大きな接地面積、低く均一な接地圧、長寿命を実現する専用設計。
- 低いトレッド深さとショルダー形状により、芝の損傷を軽減。
- 舗装路などの硬い路面での作業にも考慮、耐摩耗性コンパウンドを採用。

トラクション
土壌保護
耐久性

2WD TRACTOR　UTILITY TRACTOR

322

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径 (mm)	総幅 (mm)	(最大)空気圧 (kPa)	適用リム幅 (インチ)	商品コード	備考
16.1	33×16LL-16.1	10	TL	851	427	400	14	A2208	□

□印は、都度納期確認をお願いします。（2023年1月末現在、在庫あり）

BIAS バイアス　TRA CODE R-3　SPEED SYMBOL A8

329

- 定番のダイヤモンド型トレッドパターン。
- 強化ナイロンベルト構造を採用し、タイヤライフを向上。
- 耐カット性能・耐チッピング性能・耐熱性向上のため専用コンパウンドを採用。
- 幅広く展開したトレッドが、ショルダー部やサイドウォールに生じやすいカットや擦れを抑制。

走行性能
快適性能
耐久性
路上安定性

2WD TRACTOR　4WD TRACTOR　UTILITY TRACTOR　TRAILER　TANKER　AGRICULTURAL IMPLEMENTS　COMPACTOR

329

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径 (mm)	総幅 (mm)	(最大)空気圧 (kPa)	適用リム幅 (インチ)	商品コード	備考1	備考2
26	18.4-26	12	TL	1426	480	230	W15L W16L,DW16	A2411	□	
	23.1-26	12	TL	1560	587	170	DW20	A2068	□	※t40
	23.1-26	16	TL	1580	587	230	DW20	A2183		※t40
	28L-26	16	TL	1590	714	200	DW25A	A2069		※t41
28	13.6-28	6	TL	1311	345	160	W12,W11	A2298	□	

□印は、都度納期確認をお願いします。（2023年1月末現在、在庫あり）
※備考2の内容については「農業機械用タイヤ用チューブ」のページをご参照ください。

BIAS バイアス　TRA CODE HF-2　SPEED SYMBOL A8

221

- 傾斜地を含む草地を走行するマウンテントラクタに最適な専用パターンを採用。
- 草地、圃場、舗装などのさまざまな路面での作業に適した耐摩耗性能に優れたコンパウンドを採用。
- マウンテントラクタのタイヤにとって不可欠な優れた安定性を実現する全方位対応ノンディレクショナルパターンを採用。

トラクション
土壌保護
耐久性

4WD TRACTOR　BALER

221

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径 (mm)	総幅 (mm)	(最大)空気圧 (kPa)	適用リム幅 (インチ)	商品コード	備考
15	31×15.50-15	6	TL	792	391	210	13LB	A2211	□

□印は、都度納期確認をお願いします。（2023年1月末現在、在庫あり）

BIAS バイアス　WEAR RESISTANT COMPOUND WRC　TRA CODE R-3　SPEED SYMBOL A8

GALAXY MIGHTY MOW-TS

- 芝刈りや芝生のメンテナンス作業を行う芝管理用トラクター・機材向けタイヤ。
- 独自のショルダー形状およびブロック配置により、芝地へのダメージを大幅に軽減。
- 独自のトレッドブロック配列により接地面積を最大・最適化、牽引力・操縦安定性を確保しつつ、セルフクリーニング機能も両立。

トラクション
快適性能
耐久性

2WD TRACTOR　UTILITY TRACTOR　MOWER　AGRICULTURAL IMPLEMENTS

MIGHTY MOW-TS

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径 (mm)	総幅 (mm)	(最大)空気圧 (kPa)	適用リム幅 (インチ)	商品コード	備考
8	16×6.50-8	4	TL	410	165	193	5.375×8	A2305	
	18×8.50-8	4	TL	445	215	150	7	A2306	
	18×9.50-8	6	TL	465	225	248	7.00	A2307	
10	20×10.00-10	6	TL	510	250	220	8.00	A2308	
12	23×10.50-12	6	TL	575	260	220	8.5	A2309	
	26×12.00-12	8	TL	640	300	303	10.50, 8.50	A2304	

BIAS バイアス　TRA CODE R-3　SPEED SYMBOL A3

GALAXY TURF SPECIAL

- 優れたフローテーション性能と独自のラウンドショルダー形状によって土壌の圧縮を抑制。
- 多くの海外メーカーがスプレッダーやタンカー等に純正採用。

トラクション
快適性能
耐久性

2WD TRACTOR　UTILITY TRACTOR

TURF SPECIAL

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径 (mm)	総幅 (mm)	(最大)空気圧 (kPa)	適用リム幅 (インチ)	商品コード	備考
16	12LL-16	6	TL	825	320	210	W10L	A2454	□
16.1	22.5LL-16.1	6	TL	1133	574	124	18	A2455	□

□印は、都度納期確認をお願いします。（2023年1月末現在、在庫あり）

PRは、タイヤ強度（プライレーティング）です。
TTは、チューブタイプ、TLはチューブレスタイプです。
※各性能グラフはイメージです。※適用リム幅の太字は、推奨リム幅（インチ）です。

このカタログの表組みの備考欄にあります■印の付いたサイズは、受注生産扱いになりますので、その都度納期のご確認をお願いします。

TUBE　農業機械用タイヤ用チューブ

このページに掲載されている「農業機械用タイヤ用チューブ」はALLIANCEおよびGALAXYの製品ではありません。

インチ	商品コード	品名	バルブ	適合タイヤサイズ	カタログタイヤ頁備考２用
12	JV001	5/5.00-12	TR13	5.00-12 5-12	※ t1
	JV002	6/6.00-12	TR13	6.00-12 6-12	※ t2
	JV003	10.0/80-12	TR15	10.0/80-12	※ t3
14	JV004	6/7-14	TR13	6-14 7-14	※ t4
14/15	JV005	7.5/9.5L-14/15	TR15	7.5L-14 9.5L-14 7.5L-15 9.5L-15	※ t5
14	JV006	11L-14	TR15	11L-14	※ t6
15	JV007	11L-15	TR15	11L-15	※ t7
	JV008	12.5L-15	TR15	12.5L-15	※ t8
	JV009	5.00-15	TR15	5.00-15	※ t9
15.3	JV010	10.0/75-15/15.3	TR15	10.0/75-15 10.0/75-15.3	※ t10
	JV011	11.5/80-15/15.3	TR15	11.5/80-15 11.5/80-15.3	※ t11
16	JV012	10.00-16	TR15	10.00-16	※ t12
	JV013	11.00-16	TR15	11.00-16	※ t13
	JV014	5.50/6.00-16	TR15	5.50-16 6.00-16	※ t14
	JV015	7-16	TR15	7-16	※ t15
	JV016	6.50/7.00-16	TR15	6.50-16 7.00-16	※ t16
	JV017	7.50-16	TR15	7.50-16	※ t17
	JV018	8-16	TR15	8-16	※ t18
	JV019	9.5-16	TR15	9.5-16	※ t19
16.1	JV020	14/16.5L-16.1	TR218A	14L-16.1 16.5L-16.1	※ t20
	JV021	18.4/19L/21.5L-16.1	TR218A	18.4-16.1 19L-16.1 21.5L-16.1	※ t21
16.5	JV022	12#16.5	TR15	12R16.5	※ t22
	JV023	10#16.5	TR15	10R16.5	※ t23
18	JV024	7.50/8+280/70#18	TR15	7.50-18 8-18 280/70R18	※ t24
19	JV025	6.00-19	TR15	6.00-19	※ t25
20	JV026	7.50-20	TR15	7.50-20	※ t26
	JV027	8.3-20	TR15	8.3-20	※ t27
	JV028	8.3-20	TR218A	8.3-20	※ t28
	JV029	9.5+260/80+300/70#20	TR15	9.5-20 260/80R20 300/70R20	※ t29
	JV030	9.5-20	TR218A	9.5-20	※ t30
22	JV031	8.3-22	TR15	8.3-22	※ t31
	JV032	9.5#22	TR218A	9.5#22	※ t32
24	JV033	11.2/12.4+32 ～ 360/70#24	TR218A	11.2#24 280/85R24 320/70R24 12.4#24 320/85R24 360/70R24 420/65R24	※ t33
	JV034	12.4/13.6+36 ～ 380/70#24	TR218A	12.4#24 320/85R24 360/70R24 13.6#24 340/85R24 380/70R24 420/65R24 440/65R24	※ t34
	JV035	14.9/16.9+42 ～ 480/70#24	TR218A	14.9#24 380/85R24 420/70R24 16.9#24 420/85R24 480/70R24 480/65R24 540/65R24	※ t35
	JV036	8.3/9.5#24	TR218A	8.3#24 9.5#24	※ t36

●青字は非保有サイズです。

インチ	商品コード	品名	バルブ	適合タイヤサイズ	カタログタイヤ頁備考２用
26	JV037	11.2-26	TR218A	11.2-26	※ t37
	JV038	12.4-26	TR218A	12.4-26	※ t38
	JV039	13.6-26	TR218A	13.6-26	※ t39
	JV040	23.1#26	TR218A	23.1#26	※ t40
	JV041	28L#26	TR218A	28L#26	※ t41
28	JV042	11.2/12.4+32 ～ 360/70#28	TR218A	11.2#28 280/85R28 320/70R28 12.4#28 320/85R28 360/70R28	※ t42
	JV043	13.6/14.9+38 ～ 420/70#28	TR218A	13.6#28 340/85R28 380/70R28 14.9#28 380/85R28 420/70R28	※ t43
	JV044	14.9/16.9+42 ～ 480/70#28	TR218A	14.9#28 380/85R28 420/70R28 16.9#28 420/85R28 480/70R28 480/65R28 540/65R28	※ t44
	JV045	8.3/9.5#28	TR218A	8.3#28 9.5#28	※ t45
30	JV046	16.9/18.4+48 ～ 520/70#30	TR218A	16.9#30 420/85R30 480/70R30 18.4#30 460/85R30 520/70R30 540/65R30	※ t46
32	JV047	12.4#32	TR218A	12.4#32 320/85R32	※ t47
34	JV048	16.9+480/70+540/65#34	TR218A	16.9#34 420/85R34 480/70R34 540/65R34	※ t48
	JV049	18.4+520/70+600/65#34	TR218A	18.4#34 460/85R34 520/70R34 600/65R34	※ t49
36	JV050	12.4#36	TR218A	12.4#36 320/85R36	※ t50
36/38	JV051	13.6/14.9/15.5#36/38	TR218A	13.6#36 340/85R36 13.6#38 340/85R38 14.9#38 380/85R38 15.5#38	※ t51
38	JV052	12.4R38/11R38	TR218A	12.4#38 320/85R38	※ t52
	JV053	16.9/18.4+48 ～ 520/70#38	TR218A	16.9#38 420/85R38 480/70R38 18.4#38 460/85R38 520/70R38 540/65R38 600/65R38	※ t53

安全のために（必ずお読みください）

選定に関して

●新品タイヤには、新品のチューブを使用して下さい。
（成長により寸法が大きくなったチューブは、ビードとホイールの間に噛みこまれたり、タイヤ内部でシワ・折れなどが発生し、その部分が擦られパンクするおそれがあります。また、傷、割れ、熱による変質したチューブは、傷が成長し空気漏れを起こすおそれがあります）

●チューブは、タイヤと同一サイズの表示があるものを使用して下さい。（タイヤサイズと異なるサイズのチューブを使用すると、チューブに過度の変形もしくはシワ・折れなどが発生し、チューブが破損するおそれがあります）

バルブに関して

●バルブは、車輛およびホイールに適合したものを使用して下さい。

保管に関して

●保管時は、水分、油類、日光やオゾンにさらされない様、ご注意下さい。またストーブなどの熱源、火花が出る装置からも避けて保管下さい。

タイヤ														チューブ	
内径	主なタイヤサイズ						主なタイヤパターン								
	バイアス	ラジアル	ラジアル メトリックサイズ（偏平率 85）	ラジアル メトリックサイズ（偏平率 80）	ラジアル メトリックサイズ（偏平率 70）	ラジアル メトリックサイズ（偏平率 60/65）	303	303 FPR	324 FPR	324	304	337 DL	その他	カタログタイヤ頁備考２用	商品コード
12	5.00-12								■					※ t1	JV001
	5-12								■					※ t1	JV001
	6.00-12								■					※ t2	JV002
	6-12								■					※ t2	JV002
	10.0/80-12												320	※ t3	JV003
14	6-14								■					※ t4	JV004
	7-14								■					※ t4	JV004
	9.5L-14												542	※ t5	JV005
	11L-14												542	※ t6	JV006
15	5.00-15							■						※ t9	JV009
	11L-15												222,542	※ t7	JV007
	12.5L-15												542,543	※ t8	JV008
	11.5/80-15													※ t11	JV011
15.3	10.0/75-15.3												320	※ t10	JV010
	11.5/80-15.3												320	※ t11	JV011
16	10.00-16						■							※ t12	JV012
	11.00-16						■							※ t13	JV013
	5.50-16							■						※ t14	JV014
	6.00-16						■	■						※ t14	JV014
	6.50-16						■	■						※ t16	JV016
	7.50-16						■	■						※ t17	JV017
	7-16								■					※ t15	JV015
	8-16								■					※ t18	JV018
	9.5-16												TD45	※ t19	JV019
16.1	14L-16.1												350I-1	※ t20	JV020
	16.5L-16.1												222	※ t20	JV020
	19L-16.1												542	※ t21	JV021
	21.5L-16.1												542	※ t21	JV021
16.5	10-16.5	10R16.5			260/70R16.5								SK906	※ t23	JV023
	12-16.5	12R16.5			300/70R16.5								SK906	※ t22	JV022
18	7.50-18						■	■						※ t24	JV024
	8-18								■			■		※ t24	JV024
19	6.00-19						■	■						※ t25	JV025
20	7.50-20							■						※ t26	JV026
	8.3-20								■			■		※ t27	JV027
	8.3-20								■			■		※ t28	JV028
	9.5-20								■			■		※ t29	JV029
	9.5-20								■			■		※ t30	JV030
22	8.3-22											■		※ t31	JV031
	9.5-22									■		■		※ t32	JV032
24	8.3-24	8.3R24							■	■		■		※ t36	JV036
	9.5-24	9.5R24	250/85R24						■			■	846	※ t36	JV036
	11.2-24	11.2R24	280/85R24		320/70R24				■			■	846,845	※ t33	JV033
	12.4-24	12.4R24	320/85R24		360/70R24	420/65R24			■		■	■	846	※ t33 ※ t34	JV033 JV034
	13.6-24	13.6R24	340/85R24		380/70R24	440/65R24			■			■	846,845,365	※ t34	JV034
	14.9-24	14.9R24	380/85R24		420/70R24	480/65R24			■		■	■	846,845,365	※ t35	JV035
	16.9-24	16.9R24	420/85R24	440/80R24	480/70R24	540/65R24			■				845	※ t35	JV035
26	11.2-26											■		※ t37	JV037
	12.4-26											■		※ t38	JV038
	13.6-26											■		※ t39	JV039
	23.1-26	23.1R26											329,347	※ t40	JV040
	28L-26	28LR26				750/65R26							329,365	※ t41	JV041
28	8.3-28	8.3R28								■				※ t45	JV045
	9.5-28	9.5R28	250/85R28										350,846	※ t45	JV045
	11.2-28	11.2R28	280/85R28											※ t42	JV042
	11.2-28	11.2R28	280/85R28		320/70R28				■		■		846,845	※ t42	JV042
	12.4-28	12.4R28	320/85R28		360/70R28				■		■	■	846,845	※ t42	JV042
	13.6-28	13.6R28	340/85R28		380/70R28	440/65R28			■		■	■	846,845	※ t43	JV043
	14.9-28	14.9R28	380/85R28		420/70R28	480/65R28			■			■	846,845,365	※ t43 ※ t44	JV043 JV044
	16.9-28	16.9R28	420/85R28	440/80R28	480/70R28	540/65R28, 600/65R28			■				846,845,365,550	※ t44	JV044
30	16.9-30	16.9R30	420/85R30		480/70R30	540/65R30			■	■		■	846,845	※ t46	JV046
	18.4-30	18.4R30	460/85R30		520/70R30	600/65R30			■	■			846,845	※ t46	JV046
32	12.4-32	12.4R32	320/85R32							■		■	846	※ t47	JV047
34	16.9-34	16.9R34	420/85R34		480/70R34	540/65R34			■	■		■	846	※ t48	JV048
	18.4-34	18.4R34	460/85R34		520/70R34	600/65R34			■	■			846	※ t49	JV049
36	12.4-36	12.4R36	320/85R36						■	■		■	846	※ t50	JV050
	13.6-36	13.6R36	340/85R36						■		■		846	※ t51	JV051
38	12.4-38	12.4R38	320/85R38						■		■		842	※ t52	JV052
	13.6-38	13.6R38	340/85R38						■		■		846	※ t51	JV051
	14.9-38	14.9R38	380/85R38											※ t51	JV051
	15.5-38	15.5R38							■					※ t51	JV051
	16.9-38	16.9R38	420/85R38		480/70R38	540/65R38			■				846,365	※ t53	JV053
	18.4-38	18.4R38	460/85R38		520/70R38	600/65R38			■				846,370,365	※ t53	JV053

●青字は非保有サイズです。

● # はバイアス（記号 -）とラジアル（記号 R）の兼用になります。
● 実際のチューブにはカタログの品名と同じ表記をしてありますので、装着前にご確認ください。
● TR13 および TR15 はエアバルブ、TR218A はエアリキッドバルブになります。
● チューブレスタイヤへのチューブ使用可否判断について、タイヤの打刻に従ってください。
（打刻の例：MAY BE USED TUBE TYPE , MAY BE USED WITH A TUBE）

YFC
発売元
株式会社ワイエフシー

TUBE 農業機械用タイヤ用チューブ　このページに掲載されている「農業機械用タイヤ用チューブ」はALLIANCEおよびGALAXYの製品ではありません。

農業機械用タイヤサイズ対応表

（参考文献：ETRTO）

ETRTO-SRI*	リムサイズ（インチ）	インチ表記 サイズ	メトリック表記 85偏平シリーズ	95/90偏平シリーズ	80偏平シリーズ	75/70偏平シリーズ	65偏平シリーズ	60偏平シリーズ	55/50/45偏平シリーズ
350	16	6.00#16			210/80#16	240/70#16			
360	16	6.50#16		180/95#16			260/65#16		
380	16	7.50#16		210/95#16	250/80#16	280/70#16	300/65#16 320/65#16		
390	16	8.25#16				300/70#16			
410	18	7.50#18		210/95#18	250/80#18	280/70#18	300/65#18		
425	20	7.50#20		210/90#20		260/70#20			
450	20	9.5#20	250/85#20	210/95#20		280/70#20 300/70#20	340/65#20		
475	20	11.2#20	280/85#20			320/70#20			
	22	9.5#22							
	24	8.3#24		210/90#24					
500	20	12.4#20	320/85#20			360/70#20	420/65#20		
	24	9.5#24	250/85#24	210/95#24		300/70#24		360/60#24	
525	24	11.2#24	280/85#24			320/70#24			
	28	8.3#28							
550	24	12.4#24	320/85#24			360/70#24	420/65#24		
	28	9.5#28	250/85#28	210/95#28			340/65#28		
575	24	13.6#24	340/85#24			380/70#24	440/65#24		
	26	12.4#26							
	28	11.2#28	280/85#28			320/70#28			
	32	8.3#32							
600	24	14.9#24	380/85#24			420/70#24	480/65#24 500/65#24		
	26	13.6#26							
	28	12.4#28	320/85#28			360/70#28	420/65#28		
	32	9.5#32		210/95#32 230/95#32	270/80#32	270/75#32			
625	24	16.9#24	420/85#24			480/70#24	540/65#24		
	28	13.6#28	340/85#28			380/70#28	440/65#28	480/60#28	
650	28	14.9#28	380/85#28			420/70#28	480/65#28	520/60#28	
	32	12.4#32	320/85#32	270/95#32					
675	28	16.9#28	420/85#28			480/70#28	540/65#28	600/60#28	
	30	14.9#30	380/85#30			420/70#30			
700	30	16.9#30	420/85#30			480/70#30	540/65#30	600/60#30	
	36	12.4#36	320/85#36	270/95#36					
	40	9.5#40		230/95#40					
725	30	18.4#30	460/85#30	420/90#30		520/70#30 540/70#30	600/65#30		710/55#30
	34	14.9#34	380/85#34						
	36	13.6#36	340/85#36						
	38	12.4#38	320/85#38	270/95#38					
750	26	23.1#26 28L#26				620/75#26 650/70#26			
	34	16.9#34	420/85#34			480/70#34 500/70#34	540/65#34	600/60#34	
	38	13.6#38	340/85#38			400/75#38			
	42	11.2#42							
	44	8.3#44 9.5#44		210/95#44 230/95#44					
775	34	18.4#34	460/85#34			520/70#34 540/70#34	600/65#34	650/60#34	710/55#34
800	38	16.9#38	420/85#38	380/95#38		480/70#38	540/65#38	600/60#38	
	48			230/95#48					
825	38	18.4#38	460/85#38			520/70#38	600/65#38	650/60#38	
	46			270/95#46					
875	32						800/65#32	800/60#32 850/60#32	900/55#32 1050/50#32
	38	20.8#38	520/85#38			580/70#38	650/65#38 710/65#38 600/65#42		850/50#38
	46	13.6#46	340/85#46	300/95#46 320/90#46					
	48	13.6#48	340/85#48	270/95#48					
925	42	20.8#42	520/85#42			580/70#42 620/70#42	650/65#42	710/60#42	

*SRI Speed Radius Index：タイヤサイズによる理論上の車の速度を計算したパラメータで、異なるタイヤサイズとの交換の際に目安として用いられます。
●このサイズ対応表は、ETRTOに基づいた"目安"であり、すべての車両・タイヤメーカーでの互換を担保するものではありません。詳しくは、販売店までお問い合わせください。
●"#" は、ラジアルの"R"、またはバイアスの"-" を意味します。
●青字は非保有サイズです。

TRAコードとは

例　TRA CODE　R-1W
用 途 ― R ― パターンの種類
― 1 ― 溝深さ

アメリカのTRA（The Tire and Rim Association, Inc.）により定められたタイヤ規格（TRA 規格）に基づく表示です。

初めのアルファベット文字がタイヤの用途を表し、
次の数字がパターンの種類と溝の深さを表しています。

用途（車種）区分 **R**　Agricultural tractor drive wheel tires
（農業用トラクタ向け 駆動輪用タイヤ）

TRAコード		パターン・溝の深さ
R-1	Regular service (tread)	トラクション型 普通溝
R-1W	Wet traction service	畑地・半湿田用 トラクション型 深溝（目安：普通溝比125%超）
R-3	Floatation service (shallow tread)	フローテーション型 浅溝
R-4	Industrial service (construction application)	産業車両・建設車両向け

用途（車種）区分 **F**　Agricultural tractor steering wheel tires
(non traction pattern)
（農業用トラクタ向け 操舵輪用タイヤ）

TRAコード		パターン・溝の深さ
F-2	Multiple rib tread	リブ型（複数リブ）

用途（車種）区分 **G**　Garden tractor tires
（園芸用トラクタ向け タイヤ）

TRAコード		パターン・溝の深さ
G-1	Traction service	トラクション型

用途（車種）区分 **I**　Agricultural implement tires
（農業用インプルメント（作業機）向けタイヤ）

TRAコード		パターン・溝の深さ
I-1	Multiple rib tread	リブ型(複数リブ)
I-2	Moderate traction service	準トラクション型
I-3	Traction tread	トラクション型

用途（車種）区分 **HF**　(High Flotation) Tread
（農業／産業車両／
スキッドステアローダ・ミニローダ向けタイヤ）

TRAコード		パターン・溝の深さ
HF-1	Shallow tread	浅溝
HF-2	Regular tread	普通溝

以下は、国内外で使用実績のある呼称になります。（TRAコードではありません）

R-1W+　R-1Wより深溝タイプになり、**トラクタ後輪用ハイラグ**（水田・湿田用）に相当します。（目安：普通溝比150%超）

IMP　作業機（インプルメント）用のタイヤになります。

特長・仕様 アイコン

SPECIAL COMPOUND　SC
スペシャルコンパウンド
標準仕様とは異なる
高機能コンパウンドの総称。
例）オゾンによる劣化を防ぐ専用コンパウンド

WEAR RESISTANT COMPOUND　WRC
耐摩耗性コンパウンド
ロングライフ化を図るコンパウンド。
主に農業用トラクタやトレーラ向け。

CUT&CHIP RESISTANT COMPOUND　CRC
耐カット性＋耐チッピング性 強化コンパウンド
カット、チッピングなどの損傷を防ぎ
ロングライフを提供するコンパウンド。

ABRASION RESISTANT COMPOUND　ARC
硬質路面用コンパウンド
スキッドステア等による
コンクリートなどの硬い路面での使用に
適したコンパウンド。

HEAT RESISTANT COMPOUND　HRC
耐熱性コンパウンド
走行に伴う熱によるダメージを軽減する
専用コンパウンド。

STUBBLE GUARD　SG
スタブル ガード
圃場に残った刈り株・切り株からの
ダメージに強いコンパウンド。

STEEL BELTED　SB
スチールベルト
タイヤ剛性をUPし、接地形状の最適化、
耐パンク性能の向上に寄与する
構成部材。

FLOTATION　FLOTATION
フローテーション
接地圧を低減することで土壌の圧縮を
軽減・抑制するパターン形状。

適合車両イメージ

- 2WD TRACTOR　トラクタ（2WD）
- 4WD TRACTOR　トラクタ（4WD）
- MFWA　トラクタ（前輪小径4WD）
- IND TRACTOR　トラクタ（産業車両）
- SEEDER　シーダー
- UTILITY TRACTOR　多目的トラクタ
- UTILITY TRACTOR 4WD　多目的トラクタ（4WD）
- SPRAYER　スプレーヤ
- SPREADER　スプレッダー
- COMBINE HARVESTER　大型収穫機
- TRAILER　トレーラ
- AGRICULTURAL IMPLEMENTS　インプルメント
- BALER　ベーラー
- TANKER　タンカー
- MOWER　モアー
- COMPACTOR　ロードローラ
- WHEEL LOADER　ホイールローダ
- SKIDSTEER　スキッドステア
- BACKHOE　バックホー

GALAXY

LAWN, GARDEN & TURF TIRES 農業機械用タイヤ

RADIAL ラジアル

TRA CODE R-3 / SPEED SYMBOL A8 / 偏平率 70%

GARDEN PRO

- 園芸、果樹園、芝管理等で使用される小型トラクター用ラジアルタイヤ。
- 標準的なR-3タイヤよりも溝深さは50パーセント大きく、標準的な農機用タイヤ(R-1またはR-4)よりも接地面積を大幅に拡大。
- 幹線道路を使用した機材の移動や、農産物や材料の輸送にも対応する独自のコンパウンドを採用、耐摩耗性を確保。

タイヤライフ
快適性
トラクション

MFWA / 2WD TRACTOR / UTILITY TRACTOR

GARDEN PRO

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
18	280/70R18	114A8/B	TL	849	282	240	W9	A2297	□

□印は、都度納期確認をお願いします。(2023年1月末現在、在庫あり)

BIAS バイアス

TRA CODE R-3 / SPEED SYMBOL A8

MIGHTY MOW-TS

- 芝刈りや芝生のメンテナンス作業を行う芝管理用トラクター・機材向けタイヤ。
- 独自のショルダー形状およびブロック配置により、芝地へのダメージを大幅に軽減。
- 独自のトレッドブロック配列により接地面積を最大・最適化、牽引力・操縦安定性を確保しつつ、セルフクリーニング機能も両立。

トラクション
快適性能
耐久性

2WD TRACTOR / UTILITY TRACTOR / MOWER / AGRICULTURAL IMPLEMENTS

MIGHTY MOW-TS

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
8	16×6.50-8	4	TL	410	165	193	5.375×8	A2305	
	18×8.50-8	4	TL	445	215	150	7	A2306	
	18×9.50-8	6	TL	465	225	248	7.00	A2307	
10	20×10.00-10	6	TL	510	250	220	8.00	A2308	
12	23×10.50-12	6	TL	575	260	220	8.5	A2309	
	26×12.00-12	8	TL	640	300	303	10.50, 8.50	A2304	

BIAS バイアス

TRA CODE R-3 / SPEED SYMBOL A3

TURF SPECIAL

- 優れたフローテーション性能と独自のラウンドショルダー形状によって土壌の圧縮を抑制。
- 多くの海外メーカーがスプレッダーやタンカー等に純正採用。

トラクション
快適性能
耐久性

2WD TRACTOR / UTILITY TRACTOR

TURF SPECIAL

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
16	12LL-16	6	TL	825	320	210	W10L	A2454	□
16.1	22.5LL-16.1	6	TL	1133	574	124	18	A2455	□

□印は、都度納期確認をお願いします。(2023年1月末現在、在庫あり)

BIAS バイアス

TRA CODE I-3 / SPEED SYMBOL A8

HONEY WAGON

- 優れたフローテーション性能と独自のラウンドショルダー形状によって土壌の圧縮を抑制。
- 多くの海外メーカーがスプレッダーやタンカー等に純正採用。

トラクション
負荷容量
土壌保護
走行性能

SPREADER / TRAILER / TANKER

HONEY WAGON

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
26	725/65-26	20	TL	1565	718	310	DW25	A2456	□

□印は、都度納期確認をお願いします。(2023年1月末現在、在庫あり)

BIAS バイアス

TRA CODE R-1 / SPEED SYMBOL A8

WORKSTAR

- 様々な地域のゴルフ場管理の現場の意見をもとに設計。
- フローテンション性能に優れ、土壌へのダメージを抑制する独自のパターンを採用。

走行性能
耐久性
路上安定性

AGRICULTURAL IMPLEMENTS / BACKHOE

WORKSTAR

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
16	11L-16 SL	12	TL	803	279	440	8.00	A2457	□

□印は、都度納期確認をお願いします。(2023年1月末現在、在庫あり)

ALLIANCE

ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

INDUSTRIAL MACHINERY TIRES 産業車両・建設車両用タイヤ

RADIAL ラジアル

WEAR RESISTANT COMPOUND WRC / STEEL BELTED SB / TRA CODE R-4 / SPEED SYMBOL B

608

- 転がり抵抗を低減、建設機械の燃料コストの抑制に貢献。
- 作業現場でトラクションを確保する独自のショルダーラグパターンを採用。
- 舗装路等の硬い路面での作業を想定、最大化されたセンターブロックパターンにより耐摩耗性能を実現。
- スチールベルト構造を採用。

トラクション
走行性能
耐久性
路上安定性

WHEEL LOADER / BACKHOE

608

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	対応サイズ	備考
20	365/80R20	153A2/141B	TL	1092	360	375	11,11SDC 12,12SDC	A2293	14.5R20	

BIAS バイアス

TRA CODE R-4 / SPEED SYMBOL A2

321 PLUS

- さまざまな路面コンディションでの使用を想定して新たに設計されたローダー用タイヤ。
- 最大化されたラグ高さを誇る最新のトレッドパターンにより、優れたトラクション性能と耐久性を実現。
- 優れた耐ダメージ性・ロングライフ化を可能にする独自の耐熱性コンパウンドを採用。

トラクション
耐久性

SKIDSTEER / WHEEL LOADER

321 PLUS

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	対応サイズ	備考
16	12.5/70-16	8	TL	855	310	260	10LB	A2404		
	△12.5/70-16	14	TL	855	310	303	10LB	A2310		
18	15.5/60-18	10	TL	950	400	260	W13	A2405		
24	440/80-24	12	TL	1309	429	260	W15L	A2312	16.9-24	

△印は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

PRは、タイヤ強度(プライレーティング)です。
TTは、チューブタイプ、TLはチューブレスタイプです。
※各性能グラフはイメージです。※適用リム幅の太字は、推奨リム幅(インチ)です。

このカタログの表組みの備考欄にあります■印の付いたサイズは、受注生産扱いになりますので、その都度納期のご確認をお願いします。

BIAS バイアス

WEAR RESISTANT COMPOUND: WRC / HEAT RESISTANT COMPOUND: HRC / TRA CODE: R-4 / SPEED SYMBOL: G

317 MPT

- 高いトラクションを必要とする用途向けに開発。
- オンロード(舗装路等)／オフロード(圃場等)両方に優れた走行性能を実現。
- 駆動輪へ優れたトラクションをもたらす強靭なナイロンカーカス構造を採用。

トラクション
走行性能
快適性能
耐久性

UTILITY TRACTOR / WHEEL LOADER / BACKHOE

317 MPT

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
20	12.5-20	12	TL	1040	325	400	11	A2316	□
	14.5-20	12	TL	1095	355	300	11	A2286	□

□印は、都度納期確認をお願いします。(2023年1月末現在、在庫あり)

BIAS バイアス

TRA CODE: R-4 / SPEED SYMBOL: B

HI TRACTION 321

- 建設車両および作業機(インプルメント)用アグロインダストリアルタイヤ。(TRAコード：R-4)
- オンロード(舗装路等)/オフロード(圃場等)いずれの使用要件も満たす独自のパターンを採用。
- トラクション性能と耐摩耗性能を両立。

トラクション
負荷容量
走行性能
耐久性

BACKHOE

HI TRACTION 321

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
18	12.5/80-18	12	TL	987	308	370	9,11	A2157	■
	12.5/80-18	16	TL	987	308	490	9,11	A2158	

■印は、都度納期確認をお願いします。

BIAS バイアス

CUT&CHIP RESISTANT COMPOUND: CRC / ABRASION RESISTANT COMPOUND: ARC / TRA CODE: R-4 / SPEED SYMBOL: A5

SK-906

- 新設計のスキッドステア用タイヤ。
- 柔らかい土壌でトラクションを発揮するため、ショルダー・ラグ部の高さを確保した独自のパターンを採用。
- コンクリートなどの硬い路面での使用にも考慮、コンパウンドのみならず、タイヤセンター部の形状を最適化した専用パターンを採用。
- 耐摩耗性トレッドコンパウンドを採用。
- リムシールドプロテクターを装備、サイドウォール部も重厚な構造を採用。

トラクション
快適性能
耐久性

SKIDSTEER

SK-906

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考1	備考2
16.5	10-16.5	8	TL	768	260	410	8.25	A2195		※t23
	12-16.5	10	TL	825	302	450	9.75	A2196		※t22

※備考2の内容については「農業機械用タイヤ用チューブ」のページをご参照ください。

PRは、タイヤ強度(プライレーティング)です。
TTは、チューブタイプ、TLはチューブレスタイプです。
※各性能グラフはイメージです。※適用リム幅の太字は、推奨リム幅(インチ)です。

このカタログの表組みの備考欄にあります■印の付いたサイズは、受注生産扱いになりますので、その都度納期のご確認をお願いします。

BIAS バイアス

HEAT RESISTANT COMPOUND: HRC / TRA CODE: R-4 / SPEED SYMBOL: A2

GALAXY SAND 750

- 砂上での走行性を確保する特殊リブパターン・構造を採用。
- 耐熱・耐カット性能に優れたコンパウンドを採用。
- 独自のリムプロテクターによりサイドウォールの耐久性を向上。

トラクション
耐久性
耐熱性

SKIDSTEER

SAND 750

インチ	タイヤサイズ	PL	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考1	備考2
16.5	10-16.5	10	TL	773	275	520	8.25	A2401	■	※t23
	12-16.5	12	TL	831	315	550	9.75	A2402	■	※t22

■印は、都度納期確認をお願いします。
※備考2の内容については「農業機械用タイヤ用チューブ」のページをご参照ください。

BIAS バイアス

TRA CODE: I-1 / SPEED SYMBOL: B

GALAXY IMPMASTER 350 I-1

- 収穫機、ロールベーラー、シーダー、肥料散布機等の作業機(インプルメント)用で使用されるフリーローリングホイール用に設計。

負荷容量
土壌保護
走行性能

TRAILER / AGRICULTURAL IMPLEMENTS

IMPMASTER 350 I-1

インチ	タイヤサイズ	PL	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考1	備考2
16.1	14L-16.1SL	12	TL	940	360	300	W11C	A2314		※t20

※備考2の内容については「農業機械用タイヤ用チューブ」のページをご参照ください。

BIAS バイアス

TRA CODE: I-1 / SPEED SYMBOL: A8

542

- トレーラ、ベーラー等の作業機(インプルメント)で使用されるフリーロールホイール用に設計。
- 強化された溝付きリブパターンは、機械/装置の操縦性の向上・低燃費化に貢献。

負荷容量
土壌保護
走行性能

TRAILER / BALER / AGRICULTURAL IMPLEMENTS

542

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考1	備考2
14	9.5L-14SL	8	TL	748	241	303	7.0	A2059		※t5
	11L-14SL	8	TL	754	280	248	8KB	A2060		※t6
15	11L-15SL	8	TL	780	266	248	8LB	A2061		※t7
	11L-15SL	12	TL	780	266	358	8LB	A2062		※t7
	12.5L-15SL	12	TL	835	319	303	10LB	A2453		※t8
16	11L-16 SL	12	TL	803	279	440	8.00	A2457	□ WORKSTAR	
16.1	19L-16.1SL	12	TL	1060	480	250	W16C	A2063		※t21
	21.5L-16.1SL	14	TL	1139	545	190	W18	A2194		※t21

□印は、都度納期確認をお願いします。(2023年1月末現在、在庫あり)
※備考1の数字は、代替パターンになります。
サイズ表の下に掲載のあるパターンをご参照ください。
※備考2の内容については「農業機械用タイヤ用チューブ」のページをご参照ください。

WORKSTAR

BIAS バイアス

TRA CODE: I-1 / SPEED SYMBOL: FI

543

- 高速域での使用にも対応したハーベスター・ベーラー・シーダー・スプレッダー等の作業機用タイヤ。
- 独自のリブパターンにより、適度な浮力と、高い操舵性を両立。
- DOT(アメリカ合衆国運輸省)による断続的な高速道路での使用認証を取得。

負荷容量
土壌保護
走行性能

TRAILER / BALER / AGRICULTURAL IMPLEMENTS

543

インチ	タイヤサイズ	LoadRange	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考1	備考2
15	12.5L-15	F	TL	823	318	620	10LB×15	A2301	□	※t8

□印は、都度納期確認をお願いします。(2023年1月末現在、在庫あり)
※備考2の内容については「農業機械用タイヤ用チューブ」のページをご参照ください。

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

IMPLEMENTS TIRES 作業機用タイヤ

BIAS バイアス　TRA CODE I-1　SPEED SYMBOL A8

222

- 独自のマルチ・リブパターンを採用する作業機(インプルメント)用タイヤ。
- 低偏平(L)プロファイル。
- 独自の極太トレッドプロファイルを採用。高容量を保つことで、オンロード(舗装路等)/オフロード(圃場等)において、低い空気圧でも高負荷能力を発揮。

負荷容量
土壌保護
走行性能

TRAILER　AGRICULTURAL IMPLEMENTS

222

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考1	備考2
15	△11L-15	10	TT	777	279	300	W8L,8LB 10LB	A2125		※t7
16.1	16.5L-16.1SL	10	TL	1024	419	340	14LB,W14C	A2126		※t20
17	15.0/55-17	18	TL	850	391	600	13	A2299		
20	21.0/80-20	12	TL	1384	525	300	16SDC	A2127		
22.5	550/60-22.5	16	TL	1238	550	380	16.00DC	A2128		

△印は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
※備考2の内容については「農業機械用タイヤ用チューブ」のページをご参照ください。

BIAS バイアス　WEAR RESISTANT COMPOUND WRC　FLOTATION FLOTATION　TRA CODE I-3　SPEED SYMBOL B

FLOTATION 331

- オンロード(舗装路等)/オフロード(圃場等)におけるトラクタ、クロスカントリー車、トレーラ、作業機(インプルメント)用タイヤ。
- 独自のフローテーションパターンで、大容量・高負荷能力を実現。
- 耐摩耗性能重視の専用コンパウンドを採用、ロングライフを実現。

トラクション
負荷容量
土壌保護
走行性能

MFWA　SPRAYER　TRAILER　TANKER

FLOTATION 331

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
20	500/50-20	16	TL	990	470	440	16.00DC	A2213	□
22.5	500/60-22.5	16	TL	1172	503	440	16.00DC	A2204	■
	550/45-22.5	16	TL	1070	550	380	16.00DC 18.00DC	A2184	□
	600/50-22.5	16	TL	1170	600	360	20.00DC	A2185	□
26.5	600/55-26.5	16	TL	1333	591	360	20.00DC	A2186	□
30.5	800/45-30.5	16	TL	1500	800	260	AG24.00,AG28.00 28.00DC	A2451	□

■印は、都度納期確認をお願いします。
□印は、都度納期確認をお願いします。(2023年1月末現在、在庫あり)

BIAS バイアス　FLOTATION FLOTATION　TRA CODE I-3　SPEED SYMBOL A8

328

- 過酷な条件下で重い荷物を運ぶために特別に設計されたタイヤ。
- 乗り心地、路面追従性、セルフクリーニング機能など、優れた総合性能を発揮。
- 農業用トレーラー、林業用トレーラー、森林収穫機以外に、農業用ベーラーなどにも最適。

トラクション
負荷容量
土壌保護
走行性能

TRAILER　TANKER　BALER　AGRICULTURAL IMPLEMENTS

328

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
15.5	500/60-15.5	12	TL	965	503	330	16.00DC	A2173	□
22.5	500/45-22.5	12	TL	1030	500	370	16.00DC	A2174	□
	500/60-22.5	12	TL	1170	500	330	16.00DC	A2177	
	500/60-22.5	16	TL	1170	500	440	16.00DC	A2283	
	550/45-22.5	12	TL	1070	550	290	16.00DC 18.00DC	A2175	□
	550/45-22.5	16	TL	1070	550	380	16.00DC 18.00DC	A2176	
	550/60-22.5	12	TL	1238	550	320	16.00DC	A2178	
	550/60-22.5	16	TL	1238	550	410	16.00DC	A2179	
	600/50-22.5	16	TL	1170	600	360	20.00DC	A2180	□
	600/55-22.5	16	TL	1270	600	360	20.00DC	A2412	□
	700/40-22.5	16	TL	1170	700	360	24.00DC	A2181	□
	700/50-22.5	16	TL	1270	700	380	24.00DC	A2403	□
26.5	600/55-26.5	12	TL	1333	591	270	20.00DC	A2202	□
	600/55-26.5	16	TL	1333	700	360	20.00DC	A2182	
	700/50-26.5	16	TL	1333	700	330	24.00DC	A2317	□
	800/45-26.5	16	TL	1393	800	300	28.00DC	A2300	
30.5	850/50-30.5	16	TL	1670	850	300	28.00DC	A2212	

□印は、都度納期確認をお願いします。(2023年1月末現在、在庫あり)

BIAS バイアス　TRA CODE I-2　SPEED SYMBOL A8

327 FARMPRO IMP

- トレッド中央部はリブ基調、ショルダー部はラグという特徴的なパターンの作業機(インプルメント)用タイヤ。
- 幅広く接地面を稼ぐリブ部は土壌の圧縮とダメージを最小限に抑える、土壌にやさしいパターン。

負荷容量
土壌保護
走行性能

TRAILER　BALER　AGRICULTURAL IMPLEMENTS

327 FARMPRO IMP

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	対応サイズ	備考
15.5	400/60-15.5	14	TL	874	405	450	13	A2302		□
17	380/55-17	12	TL	850	391	280	13	A2169	15/55-17	
	480/45-17	10	TL	865	480	280	16	A2170		□
	480/45-17	14	TL	865	480	350	16	A2171		
	480/45-17	18	TL	865	480	330	16	A2239	19.0/45-17	
20	500/55-20	12	TL	1058	503	450	16	A2172		

□印は、都度納期確認をお願いします。(2023年1月末現在、在庫あり)

BIAS バイアス　TRA CODE R-3　SPEED SYMBOL A8

329

- 定番のダイヤモンド型トレッドパターン。
- 強化ナイロンベルト構造を採用し、タイヤライフを向上。
- 耐カット性能・耐チッピング性能・耐熱性向上のため専用コンパウンドを採用。
- 幅広く展開したトレッドが、ショルダー部やサイドウォールに生じやすいカットや擦れを抑制。

走行性能
快適性能
耐久性
路上安定性

2WD TRACTOR　4WD TRACTOR　UTILITY TRACTOR　TRAILER　TANKER　AGRICULTURAL IMPLEMENTS　COMPACTOR

329

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考1	備考2
26	18.4-26	12	TL	1426	480	230	W15L W16L,DW16	A2411	□	
	23.1-26	12	TL	1560	587	170	DW20	A2068	□	※t40
	23.1-26	16	TL	1580	587	230	DW20	A2183		※t40
	28L-26	16	TL	1590	714	200	DW25A	A2069		※t41
28	13.6-28	6	TL	1311	345	160	W12,W11	A2298	□	※t43

□印は、都度納期確認をお願いします。(2023年1月末現在、在庫あり)
※備考2の内容については「農業機械用タイヤ用チューブ」のページをご参照ください。

BIAS バイアス　IMP　SPEED SYMBOL A8

320

- 低偏平プロファイルで高負荷能力が特長の320シリーズ。
- オンロード(舗装路等)/オフロード(圃場等)両方に優れた走行性能を実現。
- 独自の構造により、優れた性能と耐久性を両立。

負荷容量
土壌保護
走行性能

TRAILER　AGRICULTURAL IMPLEMENTS

320

インチ	タイヤサイズ	PR	TT TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考1	備考2
12	7.00-12	6	TL	667	185	250	4.25×12	A2241		
	10.0/80-12	10	TL	710	264	390	9.00×12	A2240		※t3
15.3	10.0/75-15.3	10	TT	760	264	530	9	A2147		※t10
	11.5/80-15.3	10	TL	845	290	470	9	A2150		※t11
	11.5/80-15.3	14	TL	845	290	650	9	A2151		
15.5	500/55-15.5	12	TL	944	503	330	16	A2152		
16	6.00-16	6	TL	712	169	280	4.00E×16	A2281	□	
	13.0/75-16	10	TL	900	336	410	11	A2153		
17	500/50-17	14	TL	932	500	280	16	A2282		
18	12.5/80-18	16	TT	965	308	670	9	A2149	□	
	13.0/65-18	12	TL	890	336	360	11	A2154		
	15.0/70-18	12	TL	990	391	420	13	A2155		
20	16.0/70-20	12	TL	1075	418	410	14	A2156		

□印は、都度納期確認をお願いします。(2023年1月末現在、在庫あり)
※備考2の内容については「農業機械タイヤ用チューブ」のページをご参照ください。

PRは、タイヤ強度(プライレーティング)です。
TTは、チューブタイプ、TLはチューブレスタイプです。
※各性能グラフはイメージです。※適用リム幅の太字は、推奨リム幅(インチ)です。

このカタログの表組みの備考欄にあります■印の付いたサイズは、受注生産扱いになりますので、その都度納期のご確認をお願いします。

RADIAL | ラジアル

TRA CODE R-1 | SPEED SYMBOL D

350

- ALLIANCEが得意とするロークロップラジアルタイヤ。
- 収穫機やスプレーヤ等向け。
- 土壌や作物の保護に有効なショルダー形状を採用。

トラクション
負荷容量
土壌保護
走行性能

2WD TRACTOR / 4WD TRACTOR / MFWA / SPRAYER

350

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	対応サイズ	備考1	備考2
28	230/95R28	109A8/106B	TL	1140	241	160	W7,**W8**	A2396	9.5R28		※t45
32	△8.3R32	116D/119A8	TL	1190	211	360	W6,**W7**	A2076	210/95R32		
	210/95R32	116D/119A8	TL	1190	211	360	W6,**W7**	A2088	8.3R32		
	230/95R32	128D/131A8	TL	1245	241	360	W7,**W8**	A2078	9.5R32		
	270/95R32	132D/135A8	TL	1300	284	360	W8,W9 **W10**	A2085	11.2R32		
36	△8.3R36	118D/118A8	TL	1290	211	360	W6,**W7**	A2079	210/95R36		
	210/95R36	118D/121A8	TL	1290	211	360	W6,**W7**	A2397	8.3R36		
	230/95R36	130D/133A8	TL	1352	228	400	7	A2459	9.5R36	■	
	270/95R36	136D/139A8	TL	1410	284	360	W8,W9 **W10**	A2086	11.2R36		
38	270/95R38	137D/140A8	TL	1456	284	360	W8,W9 **W10**	A2087	11.2R38		
40	9.5R40	132D/132A8	TL	1460	241	360	W7,**W8**	A2080	230/95R40	□	
42	11.2R42	139D/139A8	TL	1565	284	360	W8,W9 **W10**	A2081	270/95R42	□	
	320/90R42	147A8/147B	TL	1643	319	360	**W10**	A2112		□ 842	

350

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	対応サイズ	備考1	備考2
44	210/95R44	126D/129A8	TL	1495	211	360	W6,**W7**	A2398	8.3R44	■	
	230/95R44	134D/137A8	TL	1550	241	360	W7,**W8**	A2089	9.5R44	□	
	△11.2R44	140D/143A8	TL	1605	284	360	W8,W9 **W10**	A2083	270/95R44		
	270/95R44	142D/145A8	TL	1605	284	360	W8,W9 **W10**	A2399	11.2R44	■	
46	300/95R46	148D/151A8	TL	1727	315	360	W9,W10 **W11**	A2090	12.4R46	□	
	320/90R46	148D/148A8	TL	1727	315	360	W9,W10 **W11**	A2084	12.4R46	□	
	340/85R46	150D/153A8	TL	1760	340	360	W11,**W12**	A2320	13.6R46	□	
48	230/95R48	136D/139A8	TL	1650	241	360	W7,**W8**	A2092	9.5R48	□	
	△11.2R48	142D/145A8	TL	1710	284	360	W8,W9 **W10**	A2091	270/95R48		
	270/95R48	142D/145A8	TL	1710	284	360	W8,W9 **W10**	A2400	11.2R48	■	
	340/85R48	151D/154A8	TL	1805	345	420	W11,**W12**	A2303	13.6R48	□	

△印は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
■印は、都度納期確認をお願いします。
□印は、都度納期確認をお願いします。(2023年1月末現在、在庫あり)
※備考1の数字は、代替パターンになります。
サイズ表の下に掲載のあるパターンをご参照ください。
※備考2の内容については
「農業機械用タイヤ用チューブ」の
ページをご参照ください。

FarmPRO RADIAL (842)

RADIAL | ラジアル

STEEL BELTED SB | FLOTATION | TRA CODE I-2 | SPEED SYMBOL D

FLOTMASTER 381

- スチールベルト構造のラジアル・フローテーションタイヤ。
- 最適な土壌保護と植物保護を必要とする
草原のような敏感な路面での特殊用途のニーズに
応えるために開発。
- ジグザグなリブ、ショルダーブのラグは、
大きく接地面積を確保しつつ
接地圧の最小化にも寄与。

負荷容量
土壌保護
走行性能
セルフクリーニング

TRAILER / TANKER / AGRICULTURAL IMPLEMENTS

FLOTMASTER 381

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
26.5	620/55R26.5	166D	TL	1356	612	400	AG 20.00	A2201	□

□印は、都度納期確認をお願いします。(2023年1月末現在、在庫あり)

RADIAL | ラジアル

SPECIAL COMPOUND SC | WEAR RESISTANT COMPOUND WRC | STEEL BELTED SB | FLOTATION | TRA CODE I-2 | SPEED SYMBOL D

390

- ロープロファイル(L) ラジアル(R)構造。
- オンロード(舗装路等)とオフロード(圃場等)の
両方での走行に最適な、スチールベルト構造・
フローテーションパターンを採用した
作業機(インプルメント)用ラジアルタイヤ。

トラクション
負荷容量
耐久性
路上安定性

SPREADER / TRAILER

390

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
22.5	500/45R22.5	154F	TL	1025	508	600	AG 16.00	A2287	■
26.5	600/55R26.5	165D	TL	1355	624	400	AG 20.00	A2206	
30.5	600/60R30.5	173D	TL	1505	635	400	20.00DC	A2288	■
	⑧850/50R30.5	182D	TL	1653	882	400	28.00DC	A2487	
32	30.5LR32	181B	TL	1800	790	300	DW27A	A2106	

○内の数字は、2023年の発売予定月です。
■印は、都度納期確認をお願いします。

RADIAL | ラジアル

SPECIAL COMPOUND SC | WEAR RESISTANT COMPOUND WRC | STEEL BELTED SB | FLOTATION | TRA CODE I-3 | SPEED SYMBOL D

380

- スチールベルト構造のラジアル・フローテーションタイヤ。
- 圃場、舗装などのさまざまな路面での作業に適した
耐摩耗性能に優れたコンパウンドを採用。
- ノンディレクショナルパターンを採用、
優れた走行性能を実現。

負荷容量
土壌保護
走行性能
セルフクリーニング

SPRAYER / SPREADER

380

インチ	タイヤサイズ	LI/SS	TL	外径(mm)	総幅(mm)	(最大)空気圧(kPa)	適用リム幅(インチ)	商品コード	備考
26.5	650/65R26.5	181D	TL	1518	664	500	AG 20.00	A2205	
30.5	750/60R30.5	181D	TL	1680	767	400	AG 24.00	A2292	

PRは、タイヤ強度(プライレーティング)です。
TTは、チューブタイプ、TLはチューブレスタイプです。
※各性能グラフはイメージです。※適用リム幅の太字は、推奨リム幅(インチ)です。

このカタログの表組みの備考欄にあります■印の付いたサイズは、
受注生産扱いになりますので、その都度納期のご確認をお願いします。

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Index

IMPREMENTS TIRES 作業機用タイヤ

RADIAL | ラジアルタイヤ

FLOTMASTER 381 P.24

390 P.24

380 P.24

350 P.23

BIAS | バイアスタイヤ

327 FARMPRO IMP P.22

329 P.22

320 P.22

222 P.21

FLOTATION 331 P.21

328 P.21

GALAXY **SAND 750** P.20

542 P.20

GALAXY **IMPMASTER 350 I-1** P.20

543 P.20

■ INDUSTRIAL MACHINERY TIRES 産業車両・建設車両用タイヤ

INDUSTRIAL MACHINERY TIRES 産業車両・建設車両用タイヤ

BIAS | バイアスタイヤ

317 MPT P.19

HI TRACTION 321 P.19

SK-906 P.19

RADIAL | ラジアルタイヤ

608 P.18

BIAS | バイアスタイヤ

321 PLUS P.18

■ LAWN, GARDEN & TURF TIRES 農業機械用タイヤ

LAWN, GARDEN & TURF TIRES 農業機械用タイヤ

RADIAL | ラジアルタイヤ

GALAXY **GARDEN PRO** P.17

BIAS | バイアスタイヤ

GALAXY **MIGHTY MOW-TS** P.17

GALAXY **TURF SPECIAL** P.17

GALAXY **HONEY WAGON** P.17

GALAXY **WORKSTAR** P.17

■トラクター用タイヤについては、P.2 のインデックスより検索できます。

タイヤサイズ表示の見方

大型トラクター用タイヤ（後輪用）は、サイズ表示がシングル表示のものと、ダブル表示のものがありますが、構造上、規格上（荷重、空気圧など）の差は全くありません。

RADIAL | ラジアル

420 / 70 R 24
- 420：断面幅の呼び（mm）
- 70：偏平率の呼び（%）（断面高さ÷断面幅×100）
- R：タイヤ構造記号（ラジアル）
- 24：リム径の呼び（インチ）

BIAS | バイアス

シングル表示（新）

12.4-36
- 12.4：断面幅の呼び（インチ）
- 36：リム径の呼び（インチ）

7-14
- 7：断面幅の呼び（インチ）
- 14：リム径の呼び（インチ）

11 L-15 SL
- 11：断面幅の呼び（インチ）
- L：偏平を表す記号（Low）
- 15：リム径の呼び（インチ）
- SL：用途を表す記号（Service Limited）

ダブル表示（旧）

12.4 / 11 - 36
- 12.4：断面幅の呼び（インチ）
- 11：リム幅（インチ）
- 36：リム径の呼び（インチ）

6.00-16
- 6.00：断面幅の呼び（インチ）
- 16：リム径の呼び（インチ）

ロードインデックス※（荷重指数）

※ロードインデックスとは規定の条件下で、そのタイヤに負荷することが許される最大の質量を表す指数です。

ロードインデックス	荷重(kg)	ロードインデックス	荷重(kg)	ロードインデックス	荷重(kg)	ロードインデックス	荷重(kg)	ロードインデックス	荷重(kg)	ロードインデックス	荷重(kg)	ロードインデックス	荷重(kg)	ロードインデックス	荷重(kg)	ロードインデックス	荷重(kg)
100	800	110	1060	120	1400	130	1900	140	2500	150	3350	160	4500	170	6000
101	825	111	1090	121	1450	131	1950	141	2575	151	3450	161	4625	171	6150
102	850	112	1120	122	1500	132	2000	142	2650	152	3550	162	4750	172	6300
103	875	113	1150	123	1550	133	2060	143	2725	153	3650	163	4875	173	6500
104	900	114	1180	124	1600	134	2120	144	2800	154	3750	164	5000	174	6700
105	925	115	1215	125	1650	135	2180	145	2900	155	3875	165	5150	175	6900
106	950	116	1250	126	1700	136	2240	146	3000	156	4000	166	5300	176	7100
107	975	117	1285	127	1750	137	2300	147	3075	157	4125	167	5450	177	7300
108	1000	118	1320	128	1800	138	2360	148	3150	158	4250	168	5600	178	7500
109	1030	119	1360	129	1850	139	2430	149	3250	159	4375	169	5800	179	7750

スピードシンボル

速度記号	速度(km/h)	速度記号	速度(km/h)
A4	20	D	65
A5	25	E	70
A6	30	F	80
A8	40	G	90
B	50	J	100
C	60	K	110

安全のために（必ずお読みください）

タイヤ・ホイール等の選定

●農業機械メーカーが指定した標準タイヤ又はオプションタイヤを使用してください。

●農業機械用タイヤは、機械の種類(小型トラクタ、大型トラクタ、耕うん機等)又は、装着位置(前輪か後輪か)によってサイズ、パターンが異なります。農業機械メーカーの指定(取扱説明書参照)に従ってください。

⚠警告
●サイズ、種類、構造、タイプの異なるタイヤを同一車軸に使用すると、タイヤ性能が異なるため、事故に繋がるおそれがあるので混用しないでください。

⚠警告
●リ･グルーブ、穴あけ等の加工をしたタイヤは、損傷したり、事故に繋がるおそれがあるので、使用しないでください。

●チューブ、フラップは、タイヤサイズと同一サイズ表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用してください。

●新品のチューブタイプのタイヤには、新品のチューブ、フラップを使用してください。

⚠警告
●ホイールの選定はタイヤ販売店等に相談しタイヤサイズ及び車両に適合したホイールを使用してください。なお、輸入機械に装着されているホイールの中には、タイヤとマッチしない場合があります。装着前に必ず確認ください。また、チューブレスタイヤには、必ずチューブレス用ホイールを使用してください。

適正使用と日常点検

⚠警告
●タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的（最低1ヶ月に1度）に点検し、農業機械メーカー又はタイヤ製作者の指定空気圧を下回ることがないように調整してください。空気圧に過不足があるとタイヤが損傷したり、事故に繋がるおそれがあります。

⚠警告
●タイヤに、亀裂がないか又は釘、金属片、ガラス等が刺さっていたり、溝に石その他異物を噛み込んでいないか確認してください。異物を発見した時は、タイヤ販売店等にご相談の上、全て取り除いてください。

⚠危険
●内部のコード(繊維、スチールコード)に達している外傷、ゴム割れのあるタイヤは、使用しないでください。本来のタイヤ強度が損なわれ、タイヤ損傷発生に繋がるおそれがあります。修理可能か否かについては、タイヤ販売店等にご相談ください。

⚠警告
●すり減ったタイヤは、運動性能が低下したり、軟弱地や濡れた路面でスリップしやすくなるなど性能が劣化します。新品タイヤとお取り換えください。

●ホイールナットの緩み、脱落や、ホイールボルトの折損、変形等の異常がないことを確認してください。

⚠警告
●タイヤ損傷に繋がるおそれがあるので、車両に指定された積載量、定員を超えて使用しないでください。

●タイヤサイド部に回転方向又は取付け方法等の指定があるタイヤは、その指定の通りに正しく装着してください。

●安全走行を確保するためタイヤ点検時に合わせて、リムバルブも劣化･亀裂がないことを点検してください。リムバルブに劣化･亀裂がある場合はタイヤ販売店等にご相談ください。また、バルブキャップがついているかどうかも確認してください。

⚠警告
●ホイールには、亀裂、変形等の損傷や著しい腐食がないことを確認してください。また溶接や手直しをしたものは使用しないでください。タイヤの空気が漏れ、タイヤに損傷を発生させる恐れがあります。

●瞬間パンク修理剤またはタイヤのつや出し剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。

走行時の遵守事項

⚠警告
●タイヤとホイールを傷つけるおそれがあるので、道路の縁石等にタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物乗り越しなどは避けてください。

⚠警告
●急発進、急加速、急旋回及び急停止は危険ですので避けてください。特に、湿潤地、傾斜地、積雪路は滑りやすく、事故に繋がるおそれがあるため急カーブでは減速するなど、使用状況に応じた適切な運転をしてください。

⚠警告
●走行中に車両が操縦不安定になったり、異常な音及び振動を感じたときは、すみやかに安全な場所に停車して、車両及びタイヤを点検してください。外観上、異常がなくても、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店へ点検を依頼してください。

リム組み時の注意事項

⚠警告
●エアコンプレッサーの調整弁は、タイヤ破裂の危険があるので、タイヤの使用空気圧に応じ、下表により正しく調整してください。なお、コンプレッサー内の水もタイヤ内に入る場合がありますので、定期的にドレイン抜きをしてください。

エアコンプレッサー調節弁の最高調整空気圧

タイヤの使用空気圧区分（kPa（kgf/cm²））。	調節弁の最高調整空気圧（kPa（kgf/cm²））
400（4.0）まで	500（5.0）
400（4.0）超～600（6.0）まで	700（7.0）
600（6.0）超～900（9.0）まで	1,000（10.0）
900（9.0）超～1,200（12.0）まで	1,300（13.0）

⚠危険
●破裂の危険を避けるため、タイヤを安全囲いの中に入れる等、安全措置を講じた上、空気を充てんしてください。

⚠危険
●空気充てん時又は充てん後タイヤサイドウォール部からの異音が聞こえたら、ただちに作業を中止し、避難してください。

⚠警告
●農業機械用タイヤの組み立て時のビードシーティング圧は、250kPa(2.5kgf/cm)とし、これを超える圧は注入しないでください(タイヤ側面にビードシーティング圧が刻印されている場合はそれに従ってください)。ビードシーティングとは、タイヤ組み立て時に、タイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態(ハンプ付リムは、ビードがハンプを越えた状態)をいいます。

●ビードシーティング圧以内の空気を注入し、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等にのっていることを確認した後、使用空気圧に充てん又は調整してください。(均等にのっていない場合は一旦空気を抜き、タイヤをリムから外してタイヤ、リム等に異常がないことを確認し、ビード及びリムに潤滑剤を再度塗布する)

⚠警告
●空気を充てん後、バルブキャップを取りつける前に、バルブコアからの空気漏れ、リム部やバルブまわりからの空気漏れがないことを確認した後、必ずバルブキャップを装着し、しっかり締め付けてください。

●タイヤ内の異物や水分によりチューブパンクやタイヤの機能を損なう場合があります。リム組み前にタイヤ内を点検し、異物や水分をよく取り除いてください。

車体への取付け時の注意事項

●ホイールを外した時には、ホイールボルト、ナット、ホイールディスク等に折損、亀裂、変形、腐食等の損傷がないことを確認してください。損傷があった場合は、新品に交換してください。

●ホイールナットはトルクレンチを使用し、規定トルクで締め付けるようにしてください。インパクトレンチで締め付ける場合は、締付時間、圧縮空気圧等に留意し、締め過ぎないよう十分注意を払い、トルクレンチでの確認等を併用してください。タイヤの取付ボルトの締付トルクは、機種により異なります。取扱説明書を参照してください。

タイヤの保管

●タイヤ、チューブは直射日光、雨及び水、油類、ストーブ等の熱源及び電気火花の出る装置を避けて保管してください。

お問い合わせは当店へ…

●タイヤの適用リム幅の範囲でリムを選択してください。また、装着、選択の際はタイヤ販売店とよくご相談ください。●タイヤのサイズによって掲載されているタイヤの写真とパターンが若干異なる場合があります。●仕様は予告なく変更する場合があります。●廃タイヤの処理には費用がかかります。●このカタログの記載内容は2023年3月現在のものです。

私たちは、環境貢献活動に取り組むとともに環境に配慮した素材の利用を推進しています。

ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C022784

タイヤに関するお問い合せ・ご相談 0120-667-520 受付時間 平日（月～金）9:00～17:00

月に一度は空気圧の点検を

適正表示で安心なタイヤ選び タイヤ公正取引協議会 当社はタイヤ公正取引協議会の会員です。

YOKOHAMA
横浜ゴム株式会社 ©2023 THE YOKOHAMA RUBBER CO.,LTD.
〒254-8601 神奈川県平塚市追分2-1 https://www.y-yokohama.com
2023年3月作成 23.03/YRC ATG-OHT 01 20-001