

YOKOHAMA

コンベヤベルト標準在庫

サイズ仕様一覧表



用途	芯体	強力 (N/mm)	プライ数	カバーゴム厚 上×下 (mm)	ベルト幅(mm)														標準 全厚 (約・mm)	標準 重量 (約・kg/m²)	標準 ロール長 (約・m)	標準 巻き径 (約・m)	
					300	350	400	450	500	600	700		750	800	900	1000	1050	1200					1400
一般耐摩耗用	DX	160	2	3.0 x 1.5	●	●	●	●	●	●			●		●					6.0	6.9	250※1	1.45
		250	2	5.0 x 1.5			●	●	●	●	●		●		●					8.0	9.2	250	1.69
		315	3	5.0 x 1.5					●	●	●		●	●	●		●	●	●	8.9	10.2	250	1.78
		315	3	6.5 x 2.5					●	●			●		●					11.4	13.1	250	1.99
		400	3	5.0 x 1.5						●	●		●		●					9.2	10.6	300	1.97
		400	3	6.5 x 2.5						●			●		●					11.7	13.5	300	2.20
		500	3	5.0 x 1.5							●		●	●	●	●				9.2	10.6	300	1.97
		500	3	6.5 x 2.5									●	●	●		●	●		11.7	13.5	300	2.20
		630	4	6.5 x 2.5											●		●	●	●	12.7	14.6	300※2	2.28※2
		630	4	8.0 x 3.0											●		●	●	●	14.7	16.9	250※3	2.24※3



用途	芯体	強力 (N/mm)	プライ数	カバーゴム厚 上×下 (mm)	ベルト幅 (mm)														標準 全厚 (約・mm)	標準 重量 (約・kg/m²)	標準 ロール長 (約・m)	標準 巻き径 (約・mm)	
					300	350	400	450	500	600	700		750	800	900	1000	1050	1200					1400
耐カット・ 耐衝撃	MF	500	2	6.0 x 3.0						●			●	●	●	●	●	●		11.3	13.2	200	1.78
		630	2	8.0 x 3.0										●		●	●	●		14.3	16.7	200	1.98

最小ブリー径 (mm)								
	Duotex						Protex	
	160/2	250/2	315/3	400/3	500/3	630/4	500/2	630/2
ヘッド	150	250	250	350	350	450	400	450
テール	140	200	200	250	300	350	300	350
バンド	100	200	200	250	250	300	250	300

- D X…Duotex用ポリエステル帆布
- M F…高強度高伸度ポリエステル帆布

用途	芯体	強力 (N/mm)	プライ数	カバーゴム厚 上×下 (mm)	ベルト幅 (mm)														標準 全厚 (約・mm)	標準 重量 (約・kg/m²)	標準 ロール長 (約・m)	標準 巻き径 (約・m)	
					300	350	400	450	500	600	700		750	800	900	1000	1050	1200					1400
一般耐摩耗用	NN	800	5	8.0 x 3.0													●	●	●	15.7	18.1	200	2.07
耐カット・ 耐衝撃	EP	315	2	6.0 x 3.0						●			●		●					10.7	12.3	200	1.74
		400	2	6.0 x 3.0						●			●		●					10.9	12.5	200	1.75
中寄	EP	160	2	3.0 x 1.5		●	●	●	●	●			●							6.8	8.7	170	1.47
		250	3	5.0 x 1.5					●	●			●		●					8.9	11.2	170	1.62
低中温耐熱 (2110)	EP	160	3	3.0 x 1.5		●	●	●												6.6	7.6	200	1.36
		250	3	5.0 x 1.5			●	●	●	●			●							8.6	9.9	200※4	1.53
高温耐熱 (S-80)	NH	160	2	3.0 x 1.5		●														6.3	7.2	200	1.33
		250	3	5.0 x 1.5					●											9.0	10.4	200	1.57
耐油	DX	160	2	3.0 x 1.5		●	●	●	●	●										5.8	6.7	200※5	1.28※5
	EP	250	3	3.0 x 1.5				●	●	●			●							6.6	7.6	200※6	1.36※6
		250	3	5.0 x 1.5				●	●	●			●		●		●	●		8.6	9.9	200※7	1.53※7
バケットベルト	EP	150※8	5	3.0 x 3.0	●	●														10.7	12.3	110※9	1.27※9

※1 300Wのみベルト長が125mとなり、巻き径は1.03mとなります。
※2 1200Wはベルト長が250mとなり巻き径は2.09m、1400Wはベルト長が200mとなり巻き径は1.88mとなります。
※3 1200Wと1400Wはベルト長が200mとなり、巻き径は2.01mとなります。

※4 600Wはベルト長が300mとなり、巻き径が1.87mとなります。
※5 600Wはベルト長が300mとなり、巻き径が1.56mとなります。
※6 600W,750Wはベルト長が300mとなり、巻き径が1.66mとなります。

※7 600Wはベルト長が300mとなり巻き径は1.87m、750Wはベルト長が300mとなり巻き径は1.91mとなります。1050W、1200Wの巻径は1.91mとなります。
※8 バケットベルトは旧JIS表記の1プライあたり強力表記となります。
※9 350Wはベルト長が150mとなり、巻き径が1.47mとなります。

※標準全厚、標準重量、標準ロール長、標準巻き径は参考値となります。
※各種物性、寸法およびその試験方法の内容については当社標準となります。
※標準在庫サイズは予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※本表以外のサイズ、仕様については一品受注品として製造いたします。ご相談下さい。