

2011年6月29日

## 横浜ゴム、低燃費タイヤのサイズラインアップを拡大

横浜ゴム（株）（社長：野地彦句）は低燃費タイヤのラインアップ拡大の一環として、環境タイヤのフラッグシップ「BluEarth-1（ブルーアース・ワン）」の新サイズを7月から追加発売する。追加サイズは185/65R15 88Hで、価格はオープンプライス。「BluEarth-1」は国内タイヤラベリング制度で、最高の低燃費性能グレードである、ころがり抵抗性能：AAAを獲得し、ウェットグリップ性能はcにグレードされる。また、最高峰コンフォートタイヤ「ADVAN dB（アドバン・デシベル）」のラベリング表示を開示。全48サイズのうち、65と60扁平の11サイズが、ころがり抵抗性能：A、ウェットグリップ性能：bの低燃費タイヤにグレードされる。

現在、横浜ゴムの低燃費タイヤは、環境タイヤブランド「BluEarth」の「BluEarth-1」、「BluEarth RV-01（ブルーアース・アールブイゼロワン）」、「BluEarth AE-01（ブルーアース・エーイーゼロワン）」に加え、「DNA Earth-1（ディーエヌエー・アースワン）」の4商品をラインアップしている。今回、「BluEarth-1」の新サイズと「ADVAN dB」の11サイズ追加により、ラインアップが一段と充実した。今後も「BluEarth」を中心に低燃費タイヤの拡大を進めていく。

「BluEarth-1」は「環境、そして人や社会にやさしいタイヤ」をコンセプトとした「BluEarth」ブランドのフラッグシップで今年3月に発売した。ころがり抵抗性能：AAA、ウェットグリップ性能：cを達成しながら、さらに静粛性や快適性の向上、車外通過騒音の低減など“人にやさしい性能”も実現している。

「ADVAN dB」はヨコハマタイヤ史上最高の静粛性と最高峰ブランド「ADVAN」のしっかりとした安定感を両立し、さらに環境性能も併せ持った新時代のコンフォートタイヤとして2009年7月に発売した。優れた静粛性を誇るdBパターンを継承しながら、ハイレベルな走行性能と快適性を実現。さらに低燃費性能も向上させている。



「BluEarth-1」



「ADVAN dB」

## BluEarth-1 の発売サイズおよびタイヤラベリング表示

| インチ | 扁平率 | タイヤサイズ         | ころがり抵抗性能 | ウェットグリップ性能 |
|-----|-----|----------------|----------|------------|
| 17  | 45  | ★215/45R17 91W | AAA      | c          |
| 15  | 65  | 185/65R15 88H  | AAA      | c          |
|     |     | 195/65R15 91H  | AAA      | c          |

★はエクストラロードタイヤ

## ADVAN dB の発売サイズおよびタイヤラベリング表示

| インチ            | 扁平率           | タイヤサイズ         | ころがり抵抗性能      | ウェットグリップ性能 | インチ | 扁平率           | タイヤサイズ         | ころがり抵抗性能 | ウェットグリップ性能 |  |
|----------------|---------------|----------------|---------------|------------|-----|---------------|----------------|----------|------------|--|
| 20             | 30            | ★275/30R20 97W | B             | b          | 16  | 50            | 205/50R16 87V  | B        | b          |  |
|                | 35            | ★245/35R20 95W | B             | b          |     | 55            | 205/55R16 91W  | B        | b          |  |
|                |               | 275/35R20 98W  | B             | b          |     |               | 215/55R16 93W  | B        | b          |  |
| 19             | 30            | ★265/30R19 93W | B             | b          |     |               | 225/55R16 95W  | B        | b          |  |
|                |               | ★275/30R19 96W | B             | b          |     | 60            | 205/60R16 92V  | A        | b          |  |
|                | 35            | ★235/35R19 91W | B             | b          |     |               | 215/60R16 95V  | A        | b          |  |
|                |               | ★245/35R19 93W | B             | b          |     |               | 225/60R16 98W  | A        | b          |  |
|                |               | 275/35R19 96W  | B             | b          |     |               | 235/60R16 100W | A        | b          |  |
|                |               | ★245/40R19 98W | B             | b          |     | 65            | 205/65R16 95H  | A        | b          |  |
| 45             | 245/45R19 98Y | B              | b             | 55         |     | 195/55R15 85V | B              | b        |            |  |
| 18             | 35            | 265/35R18 93W  | B             | b          |     | 60            | 195/60R15 88H  | A        | b          |  |
|                |               | 225/40R18 88W  | B             | b          |     |               | 205/60R15 91H  | A        | b          |  |
|                | 40            | 235/40R18 91W  | B             | b          | 65  | 185/65R15 88H | A              | b        |            |  |
|                |               | 245/40R18 93Y  | B             | b          |     | 195/65R15 91H | A              | b        |            |  |
|                |               | 45             | 215/45R18 89W | B          |     | b             | 205/65R15 94H  | A        | b          |  |
|                |               |                | 225/45R18 91W | B          |     | b             | 215/65R15 96H  | A        | b          |  |
|                | 50            | 235/45R18 94W  | B             | b          |     | ★はエクストラロードタイヤ |                |          |            |  |
|                |               | 245/45R18 96W  | B             | b          |     |               |                |          |            |  |
|                |               | 235/50R18 97W  | B             | b          |     |               |                |          |            |  |
|                |               | 245/50R18 100W | B             | b          |     |               |                |          |            |  |
|                | 17            | 40             | 245/40R17 91W | B          | b   |               |                |          |            |  |
|                |               |                | 205/45R17 84W | B          | b   |               |                |          |            |  |
| ★215/45R17 91W |               |                | B             | b          |     |               |                |          |            |  |
| 225/45R17 91W  |               |                | B             | b          |     |               |                |          |            |  |
| 235/45R17 94W  |               |                | B             | b          |     |               |                |          |            |  |
| 245/45R17 95W  |               |                | B             | b          |     |               |                |          |            |  |
| 50             |               | 215/50R17 91V  | B             | b          |     |               |                |          |            |  |
|                |               | 225/50R17 94W  | B             | b          |     |               |                |          |            |  |
|                |               | 235/50R17 96V  | B             | b          |     |               |                |          |            |  |
| 55             |               | 215/55R17 94W  | B             | b          |     |               |                |          |            |  |
|                |               | 225/55R17 97W  | B             | b          |     |               |                |          |            |  |
|                |               | 235/55R17 99V  | B             | b          |     |               |                |          |            |  |

このリリースに関するお問い合わせ先  
 横浜ゴム（株）広報部 担当：菊地  
 TEL：03-5400-4531 FAX：03-5400-4570